



[SV]

Insida: Akryl, Övrigt  
Utsida: Foder - Bomull, Övrigt / Beläggning - PVC  
• Vid allergisk reaktion skall medicinsk vård uppsökas omgående. • Använd inte där det finns elektriska risker, hög temperatur eller risk att fastna. • Prestandanivåerna gäller för handflatan. • Förvaras torrt och skyddad mot jäs.  
• Kassera använda handskar i enlighet med lokala föreskrifter.  
• Fär inte tvättas. Prestandanivån kan inte garanteras efter tvätt. • Utformad för att skydda vid temperaturer ner till -30°C.  
• Kontrollera handskarna för eventuella fel eller brister före användningen. • Vi rekommenderar att du kontrollerar att handskarna passar den avsedda användningen, eftersom arbetsförhållanden kan skilja sig från typtesterna som resultat av temperatur, nötning och sítlage. • Skyddshandskar kan vid användningen vara mindre motståndskraftiga mot farliga kemikalier som resultat av annorlunda fysikaliska egenskaper. Rörlede, upphäckning, friktion, nedbrytning orsakad av kemisk kontakt m.m. kan reducera den faktiska användningstiden avsevärt. I samband med fråtanade kemikalier är nedbrytning en av de viktigaste faktorerna man bör ta hänsyn vid valet av kemikaliresistenta handskar. • Information angående genomträngning återspeglar inte skyddets faktiska varaktighet vid arbete, eftersom andra faktorer kan påverka prestandan och skillnaderna mellan kemiska blandningar och ren kemikalier. • Den kemiska motståndskraften har bedömts under laboratorieförhållanden från prov som tagits från handflatan och avser endast den kemikalie som testats. Resultatet kan skilja sig om kemikalien används i en kemisk blandning.  
• Utformad för att skydda mot mikroorganismer och uppfyller kraven i EN ISO 374-5:2016. • Penetrationsskyddet har bedömts under laboratorieförhållanden och avser endast det testade föremålet. • Ej testad mot virus.

[DA]

Inner: Akryl, Andet  
Ydre: Liner - Bolund, Andet / Belægning - PVC

- I tilfælde af allergisk reaktion bør der straks søges medicinsk assistance. • Må ikke anvendes, hvis der er elektrisk, med høj temperatur eller entanglement risici. • Ydeevnen gælder håndfladen. • Opbevares på et tørt og mørkt sted.
- Kasseret brugte handsker i overenstemmelse med lokale forskrifter. • Må ikke vaskes. Handskens beskyttelse kan ikke garantere efter vask. • Konstrueret til at beskytte ved temperaturer ned til -30°C. • Inspicer handsken for fejl og mangler før brug. • Det anbefales at kontrollere, at handskerne er egnede til den påtænkte anvendelse, da forholdene på arbejdspladsen kan afvige fra typeafprøvingen afhængigt af temperatur, slid og nedbrydning. • Ved bruk kan beskyttelseshandsker give mindre modstand over for de farlige kemikalier på grund af ændringer i fysiske egenskaber. Bevægelser, riving, gnidning, nedbrydning forårsaget af kemisk kontakt mv kan reducere den faktiske brugstid betydeligt. For østende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor at overveje ved udvalgelse af kemikalieresistentshandsker. • Gennemtrængningstiden afspejler ikke den faktiske varighed af beskyttelse på arbejdspladsen på grund af andre faktorer, der kan påvirke resultatet og differentieringen mellem blandinger og rene kemikalier. • Den kemiske resistent er blevet vurderet under laboratoriebetingelser fra prøver taget kun fra håndfladen og vedrører kun det testede kemikaliet. Det kan være anderledes, hvis kemikaliet anvendes i en blanding. • Designet til beskyttelse mod mikroorganismér og overholder kravene i EN ISO 374-5:2016. • Gennembrudstiden er vurderet under laboratoriebetingelser og vedrører kun den testede prøve.
- Ikke testet mod virus.

FCST

**[CS]**  
Vnitní: Akryl, Jiné  
VNější: Upílet - Bavlina, Jiné / Máčení - PVC  
• V případě alergických reakcí by měla být okamžitě vyhledána lekářská pomoc. • Nepoužívejte v porostech s výskytem rizik: chemických, teplých a při možnosti zachycením do pohyblivých částí strojů nebo zasažení proudem. • Třídy ochrany se vztahují na dlaniovou část. • Skladujte na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření. • Zlikvidujte opotřebené rukavice v souladu s platnou legislativou ČR.  
• Neperete. Po praní nemohou být zaručeny třídy ochrany.  
• Rukavice jsou pro ochranu do -30°C. • Před použitím se ujistěte, že rukavice nemají žádnou vadu. • Doporučujeme se ujistit, že rukavice jsou vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky na pracoviště se mohou lišit od laboratorních podmínek, za jakých byly rukavice certifikovány, v závislosti na teplotě, oděru a degradaci. • Ochranné rukavice mohou při nošení poskytovat menší ochranu proti nebezpečným chemikáliím kvůli změnám fyzických proporcí. Pohyb, zachycení, otrávání, degradace způsobena kontaktem s chemikáliemi atd., mohou značně snížit dobu použitelnosti. Pro korozivní chemikálie, degradace může být nejdůležitější faktor, jenž by měl přijít v úvahu při volbě chemicky odolných rukavic. • Informace ohledně permeace nereflektují přesnou dobu ochrany na pracovišti kvůli ostatním faktorům, které mohou ovlivnit dobu použitelnosti a kvůli rozdílu mezi směsi a čistými chemikáliemi. • Chemická odolnost byla stanovena v laboratorních podmínkách na základě vzorků pouze z dlaniové části a týká se pouze testované chemikálie. Může se lišit, pokud je chemikálie používána v rámci směsi/smíchána s ostatními látkami. • Určena pro ochranu proti mikroorganismům a je v souladu s požadavky EN ISO 374-5:2016. • Odolnost proti permeaci stanovena v laboratorních podmínkách a vztahuje se pouze k testovanému typu. • Natestováno proti virům.

[HU]

Belső: Akril, Egyéb  
Külső: Hordozóanyag - Pamut, Egyéb / Bevonat - PVC  
• Allergia- reakció esetén azonnali orvosi ellátás szükséges.  
• Elektromosság, magas hőmérséklet vagy áthúrkolódás okozta veszélyek esetén ne használja. • A teljesítményszintek a tenyér felületre vonatkoznak. Száraz, fenyőit védejt helyen tárolandó. • A használt kesztyűk a helyi előírásoknak megfelelően távolítsa el mint hulladékot. • Nincs. A teljesítményszintek mosás után nem garantálhatók.  
• -30°C-ig töréntő védelemre terveztek. • Használat előtt gyöződjön meg róla, hogy a kesztyük sérülésmentesek.  
• Ellenőrizze, hogy a kesztyük a szándékolt használatra megfelelők hiszen a munkavégzés helyén a feltételek a laboratóriumi körülmenyek között elvégzett szabvány szerinti teszt feltételilei hőmérséklettel, sűrlődéstől és degradációtól függően eltérőek lehetnek. • Használat közben a védőkesztyűk veszély vegyianyagok elleni védelmi fizikai tulajdonságai megváltozása miatt ingerülhet. Dörzsölésdözökötök kopás, a vegyianyaggal való érintkezés okozta anyagdegradáció, stb. a tényeges felhasználási időtartamot jelentősen csökkenhetik. Korroziiv vegyianyagok esetében a vegyi védelmi kesztyűk kiválasztásánál a degradáció lehet a legfontosabb figyelembe veendő tényező. • Az átszívárgási (permeációs) információ nem tükrözi a tényeges munka közbeni védelem időtartamát mivel egyéb tényezők befolyásolhatják a teljesítményt, valamint a keverékek és tisztá vegyi anyagok közötti eltérés miatt. • A vegyi védelmi képesség laboratóriumi körülmenyek között lett meghatározva, kizárázólag a kézfelületi részről vett minták alapján és csak az adott vizsgálati vegyianyagra vonatkozik. Elterő lehet, ha az adott vegyianyag egy keverék (pl. vegyi késztermék) része. • Mikroorganizmusok elleni védelemre tervezett és megfelel az EN ISO 374-5:2016 szabvány követelményeinek. • A penetráció elleni védelem laboratóriumi körülmenyek között lett meghatározva és csak a vizsgált termékre (mintadarabra) vonatkozik. • Vírusok ellen nem tesztelt.

[NO]

Indre: Akryl, Andre

Ytre: Før - Bomull, Andre / Belegg - PVC

- Ved allergisk reaksjon, bør medisinsk hjelp kontaktes umiddelbart. • Skal ikke brukes ved elektriske farer, høye temperaturer eller hvis man risikerer å sette seg fast i bevegelige deler. • Disse beskyttelsessnivåene gjelder håndflaten. • Lagres på et tørt, mørkt sted. • Kast brukte hanskjer i henhold til lokale forskrifter. • Ikke vask hanskens. Ytelsesnivået kan ikke garanteres etter eventuell vask.
- Designet for å beskytte ved temperatur ned til -30°C. • Før bruk, sjekk hanskens for mulige feil. • Det er anbefalt og sjekke om hanskens er egnet for tiltenk arbeidsoppgave. Forholdende i arbeidstidssituasjonen kan avvirke fri temperatur og nedslitasje under testingen av produktet. • Under bruk, kan beskyttelseshanskene gi mindre motstand mot kjemisk påført risiko grunnet eventuelle forandringer av fysiske egenskaper. Bevegelser ogmekanisk påført skade kan være annerledes om hanskens er utsatt for kjemikalier. Dette kan påvirke hanskens "levetid". Gjennomtregningstid kan være den viktigste faktoren å vurdere ved kontakt med korroderende kjemikalier.
- Informasjon om gjennomtregning reflekterer ikke den eksakte varigheten av beskyttelse, fordi andre faktorer kan påvirke beskyttelsestiden, slik som forskjellen mellomrene kjemikalier og utblandede kjemikalier. • Motstanden mot kjemikalier har blitt målt i laboratorium under tester utført kun på håndflatene av hanskene. Denne relateres kun til de kjemikalienter som er brukt i testen, og ikke til kjemikalieblandingene. • Produsent for å beskytte mot mikro-organismer og etterkommer kravene i EN ISO 374-5:2016. • Gjennomtregningstiden har blitt målt i laboratorius-tester, og kan kun relateres til denne testen.
- Ikke testet mot virus.

[PL]

Wewnętrzna: Akryl, Inne

Wierzch: wkład - Bawelna, Inne / Oblejanie - PVC

- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy niezwłocznie szukać pomocy medycznej. • Nie należy stosować tam, gdzie występują zagrożenia elektryczne, wysokie temperatury lub kombinacji tych zgrozy. • Poziomy odporności dotyczą tylko części powlewejonej. • Przechowywać w suchym ciemnym miejscu. • Zużyte rękawice zgodnie z lokalnymi przepisami. • Nie pras. Poziomy właściwości rękawic nie mogą być zagwarantowane po wypraniu. • Przeznaczone do ochrony w temperaturze do -30°C. • Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice nie posiadają jakiegokolwiek defektu lub niedoskonałości. • Należy sprawdzić, czy rękawice są odpowiednio dobrane do zamierzonego stosowania, ponieważ realny warunki w miejscach pracy mogą różnić się od testów producenta w zależności od temperatury, stopnia ścierania i degradacji. • W trakcie użytkowania rękawice ochronne mogą zapewniać mniejszą odporność na niebezpieczne chemikalia ze względu na zmiany właściwości fizycznych takie jak: bardzo intensywne użytkowanie, zaciepianie o ostre elementy, zwiększenie temperatury, degradacja spowodowana kontaktem chemicznym itp. Takie czynniki mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliorów degradacja może być najważniejszym czynnikiem do rozwożenia przy doborze rękawic odpornych chemicznie.
- Informacje dotyczące przenikania substancji chemicznych nie odzwierciedlają faktycznego czasu ochrony w miejscu pracy ze względu na czynniki, które mogą wpływać na działanie i rożnicowanie mieszanych i czystych chemikaliorów.
- Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych tylko z części dlonowej rękawicy i dotyczy tylko badanych substancji chemicznych. Może być inaczej, jeśli substancje chemiczne są mieszane. • Zaprojektowane, aby chronić przed mikroorganizmami i spełniać wymagania zgodne z normą EN ISO 374-5:2016. • Odporność na przenikanie została oceniona w warunkach laboratoryjnych i dotyczy tylko badanej próbki.
- Nie testowane przeciwko wirusom.

〔EL〕

**Εσωτερικό:** Ακρυλικό, Άλο  
Εξωτερικό: Επίδενση - Βαμβάκι, Άλο / Επίστρωση - PVC  
• Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, πρέπει να ζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια. • Μη χρησιμοποιείτε όπου υπάρχουν ηλεκτρικοί κίνδυνοι ή κίνδυνοι υψηλών θερμοκρασιών ή εμπλοκής. • Τα επίπεδα απόδοσης ισχουν μόνο για την πλευρά της παλάμης. • Να φύλασσεται σε έρημο και οικείρ περιβάλλον. • Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα γάντια σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. • Μην το πλύνετε. Δεν πάρεχεται εγγύηση για τα επιπλέον απόδοσης, εάν πλυνθεί. • Σχεδιασμένο για προστασία έως τους -30°C. • Πριν από τη χρήση, ελέγχετε τα γάντια για τυχόν φρέσκες ή ελαττώματα. • Συνιστάται να ελέγχετε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση, επειδή οι συνθήκες στον χώρο εργασίας ενδέχεται να διαφέρουν από τον τύπο ελέγχου ανάλογα με τη θερμοκρασία, την τριβή και τη φθορά. • Κατά τη χρήση, τα προστατευτικά γάντια ενδέχεται να παρέχουν λιγότερη αντοχή στις επικινδύνες χημικές ουσίες εξαιτίας των αλλαγών στις φυσικές ιδιότητες. Οι κινήσεις, τα σχισμάτα, η τριβή, η φθορά που προκαλείται από τη χημική εταφή κ.λπ, μπορεί να μείωσουν σημαντικά τον πραγματικό χρόνο χρήσης. • Οσον αφορά τις διαβωτικές χημικές ουσίες, η φθορά μπορεί να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην επιλογή γαντιών με αντοχή στις χημικές ουσίες. • Οι πληροφορίες διαπερτότητας δεν αντιστούχουν στην πραγματική διάρκεια προστασίας στον χώρο εργασίας λόγω άλλων παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση και τη διαφοροποίηση μεταξύ μιγμάτων και καθαρών χημικών ουσιών. • Η αντοχή στις χημικές ουσίες αξιολογήθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες από δείγματα που ελήφθησαν μόνο από την παλάμη και αφορά μόνο τη χημική ουσία που ελέγχηθη. Ενδέχεται να διαφέρει εάν η χημική ουσία χρησιμοποιηθεί σε μείγμα. • Είναι σχεδιασμένο για την προστασία από μικρο-οργανισμούς και συμμόρφωνται τις απαιτήσεις του EN ISO 374-5:2016. • Η αντοχή στη διαπερτότητα αξιολογήθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες, και αφορά μόνο το εξετάζομενο δείγμα. • Δεν έχει ελεγχθεί

THREE

**Iznutra:** Akril, Drugo  
**Izvana:** Oblaganje - Pamuk, Drugo /  
**Materijal zaštитnog sloja - PVC**

- U slučaju alergijske reakcije potrebno je hitno potražiti liječničku pomoć. • Ne koristite pri visokim temperaturama, kao ni električnim ili kombiniranim rizicima. • Razine izvedbe odnose se na olan. • Čuvajte na suhom i zaštićenom od svjetla.
- Ukloniti rukavice u skladu s lokalnim propisima. • Nemojte prati. Izvedba se ne može jamiciti nakon pranja. • Ova rukavica dizajnirana je za rad do -30°C. • Prije upotrebe pregledajte rukavice na neispravnost ili zbog nedostatak. • Preporuča se provjeriti jesu li rukavice pogodne za namjerenavu uporabu jer se radij uvjeti mogu razlikovati od ispitivanja tipa ovisno o temperaturi, abraziji i propadanju. • Zbog izmjenjenih fizičkih svojstava, zaštitne rukavice mogu pružiti manje zaštitu od opasnih kemikalija. Pokreti, zagrijavanje, trljanje, degradacija kemijskih kontakata itd. Mogu značajno smanjiti stvarni korisni vijek trajanja. Za korozivne kemikalije razgradnja može biti najvažniji faktor pri odabiru rukavica za zaštitu kemikalija.
- Informacije o propusnosti ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu zbog drugih faktora koji mogu utjecati na učinkovitost i razlikovanje mešavina i čistih kemikalija. • Kemiska otpornost je procijenjena u laboratorijskim uvjetima i samo na uzorcima iz dlanu ruke i odnosi se samo na ispitani kemikalij. Može se razlikovati ako se kemijika tva koristi u smjesi. • Razvijene za zaštitu od mikroorganizama i ispunjava zahtjeve norme EN ISO 374-5:2016. • Otpornost na penetraciju procijenjena je u laboratorijskim uvjetima i odnosi se samo na ispitani uzorak.

Mjera zaštite: Pamtite da je rukavica zaštita od  
korozivnih kemikalija.

[TR]

- İç Katman: Akrilik, Diğer
- Dış Katman: Astar - Pamuk, Diğer / Kaplama - PVC
- Alerjik reaksiyon durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.
- Elektriksiz, yüksek sıcaklık risklerinin veya eldivenin makinelere kapılma risklerinin olduğu yerde kullanılmayın.
- Performans seviyeleri avuc içi bölümünde geçerlidir.
- İşkintan uzak, kuru bir yerde saklayınız. • Yerel yönetimliliklere uygun olarak kullananlardan eldivenin bertaraf ediniz.
- Yıkamayınız. Yıkama sonrası aynı performans seviyeleri garanti edilemez. • - 30 °C 'ye kadar koruma sağlamış için tasarlanmıştır. • Kullanmadan önce, eldivende herhangi bir kusur, yurtik delik var mı kontrol ediniz. • Eldivenin kullanımına uygunluğunu olmadığından kontrol ediniz çünkü işyerindeki koşullar sıcaklık, aşınma ve bozulmaya bağlı olarak tip testinden farklı olabilir. • Kullanıldığında, koryucuya eldivenler fizikal özelliklerinde meydana gelen değişiklikler sebebi ile, tehlikeli kimyasallara karşı da az koruma sağlayabilir. Kimyasal temasin vb. neden olduğu hareketler, takılma, sürtünme, bozulma, gerçek kullanım süresini önemli ölçüde azaltabilir. Asındırıcı kimyasallar için, bozulan kimyasal direnç eldivenlerinin semşinde göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktör olabilir. • Sızdırılmazlık bilgileri, performansı ve karınlıklar ile saf kimyasallar arasındaki farklılaşmayı etkileyebilecek diğer faktörler nedeniyle işyerindeki gerçek koruma süresini yanırmat. • Kimyasal direnç, yalnızca avuç içinden alınan numuneler iliaboratuvat koşullarında değerlendirilmiştir ve sadece test edilen kimyasallara ilgilidir. Kimyasal bir karışımda kullanılırla farklı olabilir.
- Mikro-organizmalardan korumak amacı ile tasarlanmıştır ve EN ISO 374-5:2016'ya uyugundur. • Nüfuz etmem direnci laboratuvat koşullarında değerlendirilmiştir ve sadece test edilen örnek ile ilgilidir. • Virüslerle karşı test edilmemiştir.

[SL]  
Notr

Notranjost: Obolega - Bombaž, Drugo / Prevleka - PVC  
Zunanjost: Obolega - Bombaž, Drugo / Prevleka - PVC

- V primeru alergične reakcije, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Ne uporabljajte tam, kjer obstaja električno in visoko temperaturno tveganje ali nevarnost zapletanja. Nivo zmogljivosti se nanaša samo na dlan rokavice. • Hranite v hladnem prostoru, zaščitite pred svetlobo. • Zavrzite uporabljene rokavice v skladu z lokalnimi predpisi. • Ne perite. Po pranju ni zagotovljena prvotna zmogljivost. • Načrtovanvo zaščito do temperature -30°C. • Pred uporabo preverite rokavico, bodite pozorni na morebitne napake in nepopolnosti.
- Priporočajo je, da preverite ali so rokavice primerne za namenovanje uporabe, ker se lahko pogoji na delovnem mestu razlikujejo od preizkusnih pogojev pri temperaturi, abraziji ali razkroju. • Pri uporabi lahko zaščitne rokavice zaradi sprememb fizikalnih lastnosti zagotavljajo nižjo odpornost proti nevarnim kemikalijam. Premikanje, pregibanje, drgnjenje, razkrok zaradi stika s kemikalijami itd. lahko znatno skrašijo dejanski čas uporabe. Pri korozivnih kemikalijah je lahko razkrok najbolj pomemben dejavnik pri izbiro rokavice, odporne proti kemikalijam. • Podatki o pronicanju na odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu zaradi drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na zmogljivost in ne upoštevajo razlike med mešanicami in čistimi kemikalijami. • Kemijska odpornost je bila preverjena v laboratorijskih okoliščinah na osnovi vzorcev, vzetih samo iz dlagskega dela, nanaša pa se le na preizkušene kemikalije. Lahko se razlikuje, če je kemikalija uporabljena v spojini. • Načrtovanvo, da ščiti pred mikroorganizmi, izdelana v skladu z zahtevami SIST EN ISO 374-5:2016. • Kemijska odpornost je bila preverjena v laboratorijskih okoliščinah, nanaša pa se le na preizkusni vzorec. • Odpornost proti virusom ni bila preizkušena.

〔BG〕

Вътрешна: Акрил, Други  
Външна: Външен слой - Памук, Други / Покритие - PVC  
• с случаи на алергична реакция незабавно да се потърси медицинска помощ. • Не използвайте там, където има електрически рискове, рискове от високи температури или от запалиране. • Нивата на ефективност се отнасят само за областта върху дланта. • Съхранявайте на сухо място, далеч от светлина. • Извързвайте използвани ръкавици в съответствие с местните разпоредби. • Не перете. Нивата на ефективност не могат да бъдат гарантиирани след изпариране. • Предназначена да защитава при температура до -30°C. • Преди употреба проверете ръкавиците за дефекти или повреди. • Препоръчително е да проверите дали ръкавиците са подходящи за предвидената употреба, тъй като условията на работното място могат да се различават от типовия тест в зависимост от температурата, изтридането и разграждането. • Възможно е при употреба защитните ръкавици да осигурят по-малко съпротивление срещу опасните химикали поради промени във физическите свойства. Движения, закачивания, триене, разграждане, причинено от контакт с химикали и т.н., може значително да намали действителното време за използване. За корозийни химикали разграждането може да бъде най-важният фактор, който трябва да се има предвид при избора на ръкавици, устойчиви на химикали. • Информацията за проникването не отразява действителната продължителност на защитата на работното място, тъй като съществуват други фактори, които може да окажат влияние върху ефективността и разграждането между смеси и чисти химикали.

- Химическата устойчивост е оценена при лабораторни условия от проби, взети единствено в областта на дланта, и се отнася само до изпитвания химикал. Тя може да бъде различна, ако химикалът се използва в смес.
- Проектирана да предпазва от микроорганизми и да отговаря на изискванията на стандарт EN ISO 374-5:2016.
- Устойчивостта на проникване е оценена при лабораторни условия и се отнася само до изпитваната мостра.

ESK

[SK] Vnútorné: Akryl, Iné  
Vonkajšie: Základný materiál - Bavlina, Iné / Povrstvenie - PVC

- V prípade alergickej reakcie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. • Nepoužívať v prostredí, kde hrozí elektrické riziko, riziko vysokých teplôt alebo riziko zamotania sa.
- Urovné ochrany sa vzťahujú na dlanovú stranu.
- Uchovávajte na suchom mieste, mimo dosahu svetla.
- Použité rukavice zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Neperete. Urovné ochrany nie je možné zaručiť po oprani.
- Navrhnutá na tepelnú ochranu do -30°C. • Pred použitím skontrolujte rukavice či sú nespoškodené, alebo chybné.
- Odporúča sa skontrolovať, či sú rukavice vhodné na zamýšľané použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu lísiť od typu skúsky v závislosti od teploty, odieru a degradácie.
- Pri používaní môžu v ochranné rukavice spôsobiť menšiu odolnosť voči nebezpečným chemikáliám v dôsledku zmien fyzikálnych vlastností. Pohyby, zachytanie, odieranie, degradácia spôsobená chemickým kontaktom atď. môžu výrazne skrátiť skutočný čas použitia. Pri korozívnych chemikáliách môže byť degradácia najdôležitejším faktorom pri výbere rukavíc odolných proti chemikáliám. • Informácie o priepustnosti nedržárajú skutočné trvanie ochrany na pracovisku v dôsledku iných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výkon a rozlišenie medzi zmesami a čistými chemikáliami.
- Chemická odolnosť bola stanovená v laboratórnych podmienkach zo vzorkov odobratých len z dlaní a vzťahuje sa iba na testovanú chemikáliu. Môže sa lísiť, ak sa chemikália používa v zmesi. • Určené na ochranu pred mikroorganizmami s plájnajú požiadavky EN ISO 374-5:2016. • Odolnosť proti preťefencií bola hodnotená v laboratórnych podmienkach a vzťahuje sa iba na testovanú vzorku. • Nie je testovaná proti vírusom.

[SF]

Unutra: Akril, Drugo  
Spojlja: Postava - Pamuk, Drugo / Presvlaka - PVC

- U slučaju alergijske reakcije, odmah treba potražiti pomoć lekara. • Nemajte da koristite tamo gde ima električnih ili rizika od visoke temperature ili zaglavljivanja. • Nivoi učinka važe samo za stranu dlana. • Čuvati na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti. • Odložite u otpad korišćene rukavice u skladu sa lokalnim propisima. • Ne prati, Nivoi učinka ne mogu da se garantuju nakon pranja. • Projektovano da zaštitи do temperature od -30°C. • Pre upotrebe pregleđajte rukavice zbog nedostatak i nesavršenosti. • Preporučuje se da proverite da li su rukavice pogodne za predviđenu namenu zbog toga što se uslovni na radnom mestu mogu razlikovati od tipskog test u zavisnosti od temperature, abrazije i degradacije. • Kada se koriste, zaštićene rukavice mogu da pruže manji otpor na opasne hemikalije zbog promena u fizičkim svojstvima. Pomeranje, povlačenje, trljanje i propadanje izazivano hemijskim kontaktom itd. može značajno da smanji stvarno vreme upotrebe. Kod korozivnih hemikalija, degradacija može da bude najznačajniji faktor koji treba razmotriti prilikom biranja rukavica otpornih na hemikalije. • Informacije o permeaciji ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mestu zbog drugih faktora koji mogu da utiču na učinak i diferencijaciju između smeša i čistih hemikalija. • Hemijski otpor je procenjen u laboratorijskim uslovima na uzorcima uzetim samo sa dlana i odnosi se samo na testiranu hemikaliju. Može se razlikovati ako se hemikalija koristi u smeši. • Projektovano da štiti od mikroorganizama i da bude u skladu sa zahtevima standarda EN ISO 374-5:2016.
- Otpor penetracije je procenjen u laboratorijskim uslovima i odnosi se samo na testirani uzorak. • Testiranje za virusе nije obavljeno.

[RC]  
[Page 2]

Interior: Fibra Acrylică, Altele  
Exterior: Materialul căpușelului - Bumbac, Altele /  
Material de acoperire - PVC

- În cazul reacțiilor alergice, solicitați imediat ajutor medical.
- Nu utilizați acolo unde există riscuri electrice, temperaturi ridicate sau de agățare. • Nivelurile de performanță se referă la palma mănușii. • A se depozita într-un loc uscat, departe de razele soarelui. • Aruncați mănușile uzate în conformitate cu reglementările locale. • Nu spălați. Nivelurile de performanță nu pot fi garantate după spălare. • Concepțe să protejeze la temperaturi sub -30°C. • Înainte de utilizare, verificați mănușile pentru orice defect sau imperfecțiune. • Se recomandă verificarea dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea preconizată, deoarece condițiile la locul de muncă pot fi diferite de testului tip, în funcție de temperatură, abraziune și degradare. • Atunci când sunt folosite, mănușile de protecție pot furniza o rezistență mai redusă la substanțele chimice periculoase datorită modificărilor proprietăților fizice. Mîscările, prinderea, frecarea, degradarea cauzată de contactul chimic pot reduce semnificativ timpul de utilizare efectiv. Pentru substanțele chimice corozive, degradarea poate fi cel mai important factor de luat în considerare în alegera mănușilor de rezistență chimică. • Informațiile referitoare la pătrundere nu reflectă durata efectivă a protecției la locul de muncă din cauza unor factori care pot influența performanța și diferențierea dintre amestecuri și substanțe chimice pure. • Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator din probele prelevate numai din palmă și se referă numai la substanța chimică testată. Poate fi diferită dacă substanța chimică este utilizată într-un amestec. • Concepție pentru a proteja împotriva microorganismelor și pentru a se conforma cerințelor EN ISO 374-5:2016. • Rezistența la penetrație a fost evaluată în condiții de laborator și se referă numai la specimenul testat.
- Nu este testat împotriva virusurilor.

TRU

**[К]** Внутренний: Акриловый полимер, Другое Наружный: Подкладка - Хлопчатобумажная ткань, Другое / Покрытие - ПВХ  
• При возникновении аллергической реакции немедленно обратитесь за медицинской помощью. • Не использовать при наличии электрических, высокотемпературных рисков или риска запутывания. • Уровни эффективности применимы только к стороне ладони. • Хранить в сухом месте вдали от источников света. • Утилизировать использованные перчатки в соответствии с местными нормативами. • Не стирать. После стирки сохранение уровней эффективности не гарантируется. • Обеспечивают защиту при температуре до -30°C. • Перед использованием проверить перчатки на наличие любых дефектов или признаков брака.  
• Рекомендуется убедиться, что перчатки подходят для использования по назначению, так как условия на рабочем месте могут отличаться от условий типовых испытаний в плане температуры, истирания и ухудшения свойств. • При использовании защитные перчатки могут обеспечивать меньшую защиту от воздействия опасных химикатов вследствие изменения физических свойств. Движения, защелк, трение, ухудшение свойств, вызванное контактом с химическими веществами и т. д., могут значительно сократить фактическое время эксплуатации. При работе с агрессивными химикатами ухудшение свойств может быть наибольшим фактором, который следует учитывать при выборе перчаток с химической стойкостью.  
• Информация о проникаемости не отражает фактическую продолжительность защиты на рабочем месте вследствие воздействия других факторов, которые могут влиять на эффективность, а также вследствие различий между смесями и чистыми химикатами. • Химическая стойкость определена в лабораторных условиях по образцам, взятым только из части, закрывающей ладонь, и относится только к химическим веществам, использованным во время испытаний. Они может отличаться если химикат используется в составе смеси. • Обеспечивают защиту от микроорганизмов и соответствуют требованиям стандарта EN ISO 374-5:2016. • Стойкость к проникновению определена в лабораторных условиях и относится только к образцу, использованному во время испытаний. • Испытания на гигиенические показатели:

[AR1]

هادلهم: إكريبلوك، مواد أخرى

خارجي: البطانة - قطن، مواد أخرى / غلاف - بولي فينيل كاربوريت

في إطار الاصاله برغبته تحسين، حيث الحصول على القدرة الطبيعية على الغور.

لا يستخدمون حيث جود العدد في المخاطر الكيميائية أو الكهربائية أو درجات الحرارة العالية أو الشاشيات. مستويات الأداء تطبق على جانب اليد راحة اليد. تم بتحريتها في مكان جاف بعيداً عن الضوء. تخصص من القارات المسступة حسب الواقع الجغرافي. لا تتخلص الفقارات، لا يمكن ضمان مستويات الأداء بعد استخدامها.

مصممة للحماية في درجة حرارة تصل حتى 30 °C. افضل الفقارات تصل إلى 50 °C. توسيع بالتفصيل من مدى الحياة. تختلف الفقارات للغوص من الاستخدام في الماء إلى الغوص في مكان العمل. تختلف اختبار النوع اعتماداً على درجة الحرارة والسعف والتآكل. عند الاستخدام، قد تؤثر الفقارات الواقية مقاومة أقل للمواد الكيميائية المطردة بسبب التغيرات في الخصائص الفيزيائية. قد تقلل الحركة، أو التمزق، أو الانهكاث، أو التآكل الناجم عن التصال مع الكيميائيين وما إلى ذلك من وقت الاستخدام الفاعلي بشكل كبير. بالنسبة للمواد الكيميائية الأكالة، يمكن أن يكون التآكل هو العامل الأكثر أهمية للوضع في الاعتبار عند اختيار فقارات مقاومة للمواد الكيميائية. لا تؤثر عواملات النساذ المدة الفعلية للحماية في مكان العمل على سرعة الغواص الذي قد تثور على الأداء والتأثير بين الخلاط والماء الكيميائية الفنية.

تم تقييم مقاومة الكيميائية في الطفول المتغيرية من عينات مأخوذة من راحة اليد فقط وربط فقط بالمادة الكيميائية التي تم اختبارها. قد يكون الأمر مختلفاً إذا تم استخدام المادة الكيميائية في خليط.صممة للحماية ضد الكائنات الحية الدقيقة والامتنال لتطبيقات التوجيه رقم EN 374:2016. تم تقييم مقاومة المقادير في