



Przecięcie



Ochrona przed wysokimi temperaturami



Do prac średnich

Odporne na wysoką temperaturę rękawice przemysłowe z kodami kolorystycznymi zapewniającymi odpowiednie zastosowanie.

- **Wskazane poziomy ochrony:** Rękawice przemysłowe HyFlex® 11-423 są oznaczone kolorowymi wskaźnikami, co pomaga pracownikom określić, kiedy należy ich bezpiecznie używać.
- **Zaawansowana obrona:** Rękawice ochronne HyFlex® 11-423 składają się z wysokowydajnych włókien, dzięki czemu są odporne na temperaturę do 100°C/212°F.
- **Zwiększona wytrzymałość:** Rękawice HyFlex® 11-423 PPE są trwałe i spełniają normy EN i ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 4.
- **Zwiększona przyczepność i przyjazność dla środowiska:** Piankowa powłoka nitylowa zapewnia oddychający komfort i lepszą przyczepność, a jej produkcja jest bardziej przyjazna dla środowiska.
- **Większa wygoda:** Są dostępne w opakowaniach typu vend, co ułatwia dostęp i ponowną aplikację.
- **Nie zawiera zanieczyszczeń:** Nie zawierają również silikonu, co zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń na metal przed malowaniem.



Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Maszyny i urządzenia
- Wytwarzanie metalu
- Przetwarzanie żywności

Zastosowania

- Przenoszenie części o ostrych, nierównych krawędziach
- Obróbka metali i montaż
- Nastawa części, systemów
- Regulowanie systemów i przykręcanie
- Nakładanie wykończeń na materiały i produkty

Dawniej znane jako: Puretough™P3000

Najważniejsze cechy

- **System wskaźników HyFlex®:** Pracownicy mogą zapewnić odpowiednią ochronę
- **Widoczne włókna o wysokiej wydajności:** Odporność na temperaturę do 100°C (212°F)
- **Certyfikat EN i ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 4:** doskonała trwałość

Katalizatory chemiczne wulkanizacji

- Białka występujące w kauczuku naturalnym (w elastycznym mankiecie tekstylnym)
- Dietyloditiokarbaminian cynku

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Normy wydajności i Zgodność z przepisami



Specyfikacje

MARKA MODEL	opis	Uiglenie	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR POWŁOKI	OPAKOWANIE
HyFlex® 11-423	Wykończenie: Powlekane wnętrze dłoni Materiał powłoki: Pianka nitylowa Materiał wyściółki: Poliamid, Włókno szklane Rodzaj mankietów: Ściągacz	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-265 mm; 9,25-10,43 cala	Szare	12 par / woreczek, 12 woreczków / karton

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
 Ansell Healthcare Europe NV
 Riverside Business Park
 Blvd International, 55
 1070 Brussels, Belgium
 T: +32 (0) 2 528 74 00
 F: +32 (0) 2 528 74 01

Ameryka Łacińska i Karaiby
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
 Q7001 Torre II,
 Suites 1304, 1305 y 1306,
 Col. Centro Sur, c.p. 76079
 Queretaro, Qro. Meksyk
 T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ameryka Północna
 Ansell Healthcare Products LLC
 111 Wood Avenue South,
 Suite 210
 Iselin, NJ 08830, USA
 T: +1 800 800 0444
 F: +1 800 800 0445

Kanada
 Ansell Canada
 105 Lauder
 Cowansville, QC J2K 2K8
 Canada
 T: +1 800 363 8340
 F: +1 800 267 3551

Australia
 Ansell Limited
 Level 3, 678 Victoria Street,
 Richmond, Vic, 3121
 Australia
 T: +61 1800 337 041
 F: +61 1800 803 578

Azja i Pacyfik
 Ansell Global Trading Center
 (Malaysia) Sdn Bhd
 Prima 6, Prima Avenue
 Block 3512, Jalan Teknokrat 6
 T: +603 8310 6688
 F: +603 8310 6699