

Ref. 1CUNC00

Odporne na przecięcie - do prac precyzyjnych

Suche środowisko



Zalety

- * ODPORNOŚĆ: wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym
- * Zręczność
- * Dobra chwytność w lekko zaolejonym środowisku

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1CUNC00007	7	5	50
1CUNC00008	8	5	50
1CUNC00009	9	5	50
1CUNC00010	10	5	50
1CUNC00011	11	5	50
1CUNC00012	12	5	50

Opakowania sprzedażowe

Pojedyncza torebka do zawieszenia

Sprawdź również

Wariant



1CUCC00

Opis

Niebieski bezszwowy materiał z HDPE, poliestru, elastanu
Powłoka po wewnętrznej stronie dłoni z czarnej pianki nitylowej,
Nitylowe wzmocnienie między kciukiem a palcem wskazującym
Dzianinowy nadgarstek

Sektory

- Przemysł ciężki i przetwórczy
- Przemysł lekki
- Infrastruktura, budownictwo
- Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

Zastosowanie

praca w środowisku suchym lub lekko zaolejonym, montaż części, przemysł mechaniczny, motoryzacyjny, szklarski, branża budowlana i budowlany, wspólnoty i usługi publiczne, konserwacja, stolarstwo ...

Właściwości techniczne



Grubość 13

Kolor	Niebieski	Materiał części wzmocnionej	Nitryl
Kolor 2	Czarny	Typ mankietu	
Kształt	Rękawica		
Środowisko rękawic	Suche, lekko zaolejone środowisko		Elastyczny ściągacz na nadgarstek
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa		
Materiał nośny	hdpe poliester elastan		
Poziom powłoki	Dłoń		
Materiał pokrycia	nitryl		
Wykończenie powłoki	Pianka		
Wzmocnione miejsce	Pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym		

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/162/03/25/0712

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

4.X.4.3.C.

ANSI



Rękawice ochronne – Ogólne wymagania i metody badań

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Odporność na przecięcie ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15