

Karta techniczna

KORFU półbuty robocze

Kod produktu 2015-02ESD



| | |
|---------------------------|---|
| cholewka | skórodopodobny materiał mikrofibra, połączony z materiałem tekstylnym |
| podszewka | laminowana, oddychająca tkanina MESH |
| wkładka wewnętrzna | HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna |
| podeszwa | PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku |
| rozmiary | 36 - 48 |
| normy | EN ISO 20347:2012, EN ISO 61340-5-1:2016 |
| wersja | O2 FO ESD SRC - bez podnoska |

Właściwości

| | |
|---|------------|
| PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL | Nie |
| PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS | Nie |
| SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna) | Nie |
| WPA Przepuszczalność i absorpcja wody | Nie |
| HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem | Nie |
| WR Wodoodporność | Nie |
| WRU Przepuszczalność i absorpcja wody | Tak |
| CI Izolacja spodu od zimna | Nie |
| HI Izolacja spodu od ciepła | Nie |
| FO Odporność podeszwy na olej napędowy | Tak |
| P Odporność na przebicie | Nie |
| E Absorpcja energii w części piętowej | Tak |
| M Ochrona śródstopia | Nie |
| A Właściwości antyelektrostatyczne | Tak |
| AN Ochrona kostki | Nie |
| CR Cholewka odporna na przecięcie | Nie |
| SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne) | Tak |
| SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe) | Tak |
| SRC Odporność na poślizg SRA + SRB | Tak |
| Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX® | Nie |
| Michelin Podeszwa Michelin® | Nie |
| BOA System zapięcia BOA Fit | Nie |
| NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych | Tak |
| ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD | Tak |
| Ocieplana Buty ocieplane | Nie |
| ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe | Nie |
| Normą | 20347:2012 |
| Kategoria obuwia | O2 |

Parametry logistyczne

| Velikost | Waga netto | Waga brutto | Opakowanie jedn. - szerokość | Opakowanie jedn. - długość | Opakowanie jedn. - wysokość | Karton - szerokość | Karton - długość | Karton - wysokość | Waga opakowania (karton) | Długość wkładki Długość wkładki |
|----------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 35 | 0,56 kg | 0,84 kg | 200 mm | 315 mm | 115 mm | 420 mm | 600 mm | 340 mm | 9,20 kg | 0,0 mm |
| 36 | 0,61 kg | 0,86 kg | 200 mm | 315 mm | 115 mm | 420 mm | 600 mm | 340 mm | 9,30 kg | 237,7 mm |
| 37 | 0,63 kg | 0,91 kg | 200 mm | 315 mm | 115 mm | 420 mm | 600 mm | 340 mm | 9,40 kg | 244,3 mm |
| 38 | 0,67 kg | 0,92 kg | 200 mm | 315 mm | 115 mm | 420 mm | 600 mm | 340 mm | 9,60 kg | 251,0 mm |
| 39 | 0,68 kg | 0,93 kg | 200 mm | 315 mm | 115 mm | 420 mm | 600 mm | 340 mm | 10,00 kg | 257,7 mm |
| 40 | 0,69 kg | 0,94 kg | 200 mm | 315 mm | 115 mm | 420 mm | 600 mm | 340 mm | 10,20 kg | 264,3 mm |
| 41 | 0,70 kg | 0,96 kg | 200 mm | 315 mm | 115 mm | 420 mm | 600 mm | 340 mm | 10,40 kg | 271,0 mm |
| 42 | 0,71 kg | 0,97 kg | 200 mm | 315 mm | 115 mm | 420 mm | 600 mm | 340 mm | 10,50 kg | 277,7 mm |
| 43 | 0,76 kg | 1,01 kg | 205 mm | 330 mm | 120 mm | 430 mm | 620 mm | 350 mm | 10,80 kg | 284,3 mm |
| 44 | 0,78 kg | 1,03 kg | 205 mm | 330 mm | 120 mm | 430 mm | 620 mm | 350 mm | 11,20 kg | 291,0 mm |
| 45 | 0,81 kg | 1,07 kg | 205 mm | 330 mm | 120 mm | 430 mm | 620 mm | 350 mm | 11,60 kg | 297,7 mm |
| 46 | 0,86 kg | 1,14 kg | 210 mm | 350 mm | 125 mm | 440 mm | 650 mm | 380 mm | 12,20 kg | 304,4 mm |
| 47 | 0,88 kg | 1,15 kg | 210 mm | 350 mm | 125 mm | 440 mm | 650 mm | 380 mm | 12,30 kg | 311,0 mm |
| 48 | 0,89 kg | 1,16 kg | 210 mm | 350 mm | 125 mm | 440 mm | 650 mm | 380 mm | 12,40 kg | 317,7 mm |
| 49 | 0,97 kg | 1,25 kg | 210 mm | 350 mm | 125 mm | 440 mm | 650 mm | 380 mm | 13,40 kg | 0,0 mm |

Parametry biznesowe

| | |
|----------------------------|----------|
| Kod nomenklatury | 64041990 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga towaru | 1,43 kg |
| Jednostka dodatkowa | NPR |
| Ilość dodatkowa | 1 |