

Karta techniczna

GLASGOW wysokie trzewiki robocze

Kod produktu 2390-02



cholewka	skóra bydlęca licowa o grubości 2,0 - 2,2 mm
podszewka	laminowana, oddychająca tkanina FLESH
wkładka wewnętrzna	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	PU/GUMA - odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C, odporna na olej napędowy, antystatyczna
rozmiary	37 - 48
normy	EN ISO 20347:2012
wersja	O2 FO HRO SRC - bez podnoska, skóra hydrofobowa

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Tak
WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Tak
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Tak
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20347:2012
Kategoria obuwia	O2

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Długość wkładki Długość wkładki
37	1,30 kg	1,60 kg	320 mm	315 mm	120 mm	600 mm	645 mm	350 mm	17,70 kg	237,0 mm
38	1,34 kg	1,65 kg	320 mm	315 mm	120 mm	600 mm	645 mm	350 mm	18,00 kg	244,5 mm
39	1,37 kg	1,73 kg	320 mm	315 mm	120 mm	600 mm	645 mm	350 mm	18,40 kg	252,0 mm
40	1,39 kg	1,76 kg	320 mm	315 mm	120 mm	600 mm	645 mm	350 mm	18,80 kg	259,5 mm
41	1,43 kg	1,79 kg	320 mm	315 mm	120 mm	600 mm	645 mm	350 mm	19,20 kg	267,0 mm
42	1,47 kg	1,83 kg	320 mm	315 mm	120 mm	600 mm	645 mm	350 mm	19,60 kg	274,5 mm
43	1,54 kg	1,94 kg	330 mm	350 mm	125 mm	655 mm	675 mm	380 mm	21,00 kg	282,0 mm
44	1,56 kg	1,96 kg	330 mm	350 mm	125 mm	655 mm	675 mm	380 mm	21,60 kg	289,5 mm
45	1,68 kg	2,09 kg	330 mm	350 mm	125 mm	655 mm	675 mm	380 mm	22,60 kg	297,0 mm
46	1,77 kg	2,17 kg	330 mm	350 mm	125 mm	655 mm	675 mm	380 mm	24,20 kg	304,5 mm
47	1,83 kg	2,24 kg	330 mm	350 mm	125 mm	655 mm	675 mm	380 mm	24,00 kg	312,0 mm
48	1,94 kg	2,35 kg	330 mm	350 mm	125 mm	655 mm	675 mm	380 mm	25,00 kg	319,5 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64039113
Kraj pochodzenia	CN

Waga towaru	1,89 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1