

# Karta techniczna

## BRUSEL trzewiki ochronne, ociaplane

Kod produktu 2880-S3W



**cholewka**

skóra bydlęca tłoczona o grubości 1,8 - 2,0 mm

**podszewka**

#Tabplusz DELTA

**wkładka wewnętrzna**

anatomicznie ukształtowana, pokryta plusz DELTA, antystatyczna

**podeszwa**

PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna,  
antypoślizgowa, dwuwarstwowy wtrysk

**rozmiary**

36 - 48

**normy**

EN ISO 20345:2011

**wersja**

S3W SRC - ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową,  
skóra hydrofobowa

## Właściwości

|   |            |
|---|------------|
| <b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL         | Nie        |
| <b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS         | Nie        |
| <b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)   | Nie        |
| <b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody            | Nie        |
| <b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem      | Nie        |
| <b>WR</b> Wodoodporność                                 | Nie        |
| <b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody            | Tak        |
| <b>CI</b> Izolacja spodu od zimna                       | Nie        |
| <b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła                      | Nie        |
| <b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy           | Tak        |
| <b>P</b> Odporność na przebicie                         | Tak        |
| <b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej            | Tak        |
| <b>M</b> Ochrona śródstopia                             | Nie        |
| <b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne               | Tak        |
| <b>AN</b> Ochrona kostki                                | Nie        |
| <b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie                | Nie        |
| <b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne) | Tak        |
| <b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)    | Tak        |
| <b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB               | Tak        |
| <b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®      | Nie        |
| <b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®                      | Nie        |
| <b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit                      | Nie        |
| <b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych      | Nie        |
| <b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD         | Nie        |
| <b>Ocieplana</b> Buty ocieplane                         | Tak        |
| <b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe                  | Nie        |
| <b>Normą</b>  | 20345:2012 |
| <b>Kategoria obuwia</b>                                 | S3         |

## Parametry logistyczne

| Velikost | Waga netto | Waga brutto | Opakowanie jedn. - szerokość | Opakowanie jedn. - długość | Opakowanie jedn. - wysokość | Karton - szerokość | Karton - długość | Karton - wysokość | Waga opakowania (karton) | Długość wkładki Długość wkładki |
|----------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 36       | 1,13 kg    | 1,38 kg     | 225 mm                       | 315 mm                     | 115 mm                      | 475 mm             | 600 mm           | 335 mm            | 14,60 kg                 | 239,0 mm                        |
| 37       | 1,16 kg    | 1,40 kg     | 225 mm                       | 315 mm                     | 115 mm                      | 475 mm             | 600 mm           | 335 mm            | 14,80 kg                 | 245,7 mm                        |
| 38       | 1,17 kg    | 1,41 kg     | 225 mm                       | 315 mm                     | 115 mm                      | 475 mm             | 600 mm           | 335 mm            | 15,00 kg                 | 252,3 mm                        |
| 39       | 1,21 kg    | 1,43 kg     | 225 mm                       | 315 mm                     | 115 mm                      | 475 mm             | 600 mm           | 335 mm            | 15,30 kg                 | 259,0 mm                        |
| 40       | 1,26 kg    | 1,48 kg     | 225 mm                       | 315 mm                     | 115 mm                      | 475 mm             | 600 mm           | 335 mm            | 15,70 kg                 | 265,7 mm                        |
| 41       | 1,28 kg    | 1,53 kg     | 225 mm                       | 315 mm                     | 115 mm                      | 475 mm             | 600 mm           | 335 mm            | 16,20 kg                 | 272,3 mm                        |
| 42       | 1,34 kg    | 1,55 kg     | 225 mm                       | 315 mm                     | 115 mm                      | 475 mm             | 600 mm           | 335 mm            | 16,40 kg                 | 279,0 mm                        |
| 43       | 1,38 kg    | 1,65 kg     | 230 mm                       | 330 mm                     | 120 mm                      | 475 mm             | 630 mm           | 360 mm            | 17,60 kg                 | 285,7 mm                        |
| 44       | 1,44 kg    | 1,70 kg     | 230 mm                       | 330 mm                     | 120 mm                      | 475 mm             | 630 mm           | 360 mm            | 17,80 kg                 | 292,3 mm                        |
| 45       | 1,54 kg    | 1,79 kg     | 235 mm                       | 350 mm                     | 125 mm                      | 495 mm             | 650 mm           | 370 mm            | 18,80 kg                 | 299,0 mm                        |
| 46       | 1,62 kg    | 1,88 kg     | 235 mm                       | 350 mm                     | 125 mm                      | 495 mm             | 650 mm           | 370 mm            | 19,60 kg                 | 305,7 mm                        |
| 47       | 1,66 kg    | 1,92 kg     | 235 mm                       | 350 mm                     | 125 mm                      | 495 mm             | 650 mm           | 370 mm            | 20,50 kg                 | 312,4 mm                        |
| 48       | 1,67 kg    | 1,93 kg     | 235 mm                       | 350 mm                     | 125 mm                      | 495 mm             | 650 mm           | 370 mm            | 21,10 kg                 | 319,0 mm                        |

## Parametry biznesowe

**Kod nomenklatury** 64034000

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Kraj pochodzenia</b>    | CN      |
| <b>Waga towaru</b>         | 1,65 kg |
| <b>Jednostka dodatkowa</b> | NPR     |
| <b>Ilość dodatkowa</b>     | 1       |