

# Karta techniczna

## MADRID trzewiki robocze

Kod produktu 2990-01



<b>cholewka</b>	szlifowana skóra bydlęca WELUROWA o grubości 1,7 - 1,9 mm
<b>podszewka</b>	laminowana, oddychająca tkanina MESH
<b>wkładka wewnętrzna</b>	anatomicznie ukształtowana wkładka lateksowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
<b>podeszwa</b>	PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, dwuwarstwowy wtrysk
<b>rozmiary</b>	36 - 48
<b>normy</b>	EN ISO 20347:2012
<b>wersja</b>	O1 FO SRC - bez podnoska

## Właściwości

<b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
<b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
<b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
<b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
<b>WR</b> Wodoodporność	Nie
<b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>CI</b> Izolacja spodu od zimna	Nie
<b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła	Nie
<b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
<b>P</b> Odporność na przebicie	Nie
<b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej	Tak
<b>M</b> Ochrona śródstopia	Nie
<b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
<b>AN</b> Ochrona kostki	Nie
<b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie	Nie
<b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
<b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Tak
<b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB	Tak
<b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
<b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®	Nie
<b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit	Nie
<b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych	Nie
<b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
<b>Ocieplana</b> Buty ocieplane	Nie
<b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe	Nie
<b>Normą</b>	20347:2012
<b>Kategoria obuwia</b>	O1

## Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Długość wkładki Długość wkładki
36	1,03 kg	1,31 kg	225 mm	310 mm	120 mm	475 mm	610 mm	340 mm	14,20 kg	244,0 mm
37	1,06 kg	1,31 kg	225 mm	310 mm	120 mm	475 mm	610 mm	340 mm	14,50 kg	251,0 mm
38	1,08 kg	1,33 kg	225 mm	310 mm	120 mm	475 mm	610 mm	340 mm	14,70 kg	259,0 mm
39	1,12 kg	1,37 kg	225 mm	310 mm	120 mm	475 mm	610 mm	340 mm	15,10 kg	266,0 mm
40	1,16 kg	1,45 kg	225 mm	310 mm	120 mm	475 mm	610 mm	340 mm	16,00 kg	272,0 mm
41	1,20 kg	1,49 kg	225 mm	310 mm	120 mm	475 mm	610 mm	340 mm	16,20 kg	279,0 mm
42	1,34 kg	1,62 kg	225 mm	310 mm	120 mm	475 mm	610 mm	340 mm	17,40 kg	286,0 mm
43	1,39 kg	1,70 kg	330 mm	235 mm	120 mm	490 mm	635 mm	370 mm	18,40 kg	293,0 mm
44	1,41 kg	1,71 kg	330 mm	235 mm	120 mm	490 mm	635 mm	370 mm	18,60 kg	299,0 mm
45	1,44 kg	1,75 kg	330 mm	235 mm	120 mm	490 mm	635 mm	370 mm	19,20 kg	305,0 mm
46	1,47 kg	1,78 kg	355 mm	240 mm	125 mm	480 mm	640 mm	370 mm	20,00 kg	314,0 mm
47	1,49 kg	1,80 kg	355 mm	240 mm	125 mm	480 mm	640 mm	370 mm	20,60 kg	320,0 mm
48	1,52 kg	1,83 kg	355 mm	240 mm	125 mm	480 mm	640 mm	370 mm	21,00 kg	327,0 mm

## Parametry biznesowe

**Kod nomenklatury** 64039113

<b>Kraj pochodzenia</b>	CN
<b>Waga towaru</b>	1,55 kg
<b>Jednostka dodatkowa</b>	NPR
<b>Ilość dodatkowa</b>	1