

# Karta techniczna

## LINZ sandały robocze

Kod produktu 3995-OB



**cholewka**

licowa skóra bydlęca o grubości 1,6 - 1,8 mm

**podszewka**

bez podszewki

**wkładka wewnętrzna**

anatomicznie ukształtowany PHYLON

**podeszwa**

EVA/GUMA - konstrukcja klejona

**rozmiary**

36 - 41

**normy**

EN ISO 20347:2022

**wersja**

OB E SR - bez podnoska

### Właściwości

<b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
<b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
<b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
<b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
<b>WR</b> Wodoodporność	Nie
<b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>CI</b> Izolacja spodu od zimna	Nie
<b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła	Nie
<b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy	Nie
<b>P</b> Odporność na przebicie	Nie
<b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej	Tak
<b>M</b> Ochrona śródstopia	Nie
<b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne	Nie
<b>AN</b> Ochrona kostki	Nie
<b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie	Nie
<b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
<b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
<b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
<b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
<b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®	Nie
<b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit	Nie
<b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych	Nie
<b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
<b>Ocieplana</b> Buty ocieplane	Nie
<b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe	Nie
<b>Normą</b>	20347:2023
<b>Kategoria obuwia</b>	OB

## Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Długość wkładki Długość wkładki
36	0,41 kg	0,64 kg	200 mm	300 mm	110 mm	420 mm	570 mm	320 mm	7,00 kg	237,7 mm
37	0,43 kg	0,65 kg	200 mm	300 mm	110 mm	420 mm	570 mm	320 mm	7,20 kg	244,3 mm
38	0,45 kg	0,67 kg	200 mm	300 mm	110 mm	420 mm	570 mm	320 mm	7,40 kg	251,0 mm
39	0,48 kg	0,70 kg	200 mm	300 mm	110 mm	420 mm	570 mm	320 mm	7,80 kg	257,7 mm
40	0,51 kg	0,75 kg	210 mm	320 mm	115 mm	435 mm	600 mm	340 mm	8,40 kg	264,3 mm
41	0,53 kg	0,76 kg	210 mm	320 mm	115 mm	435 mm	600 mm	340 mm	8,60 kg	271,0 mm

## Parametry biznesowe

<b>Kod nomenklatury</b>	64039993
<b>Kraj pochodzenia</b>	CN
<b>Waga towaru</b>	1,03 kg
<b>Jednostka dodatkowa</b>	NPR
<b>Ilość dodatkowa</b>	1