

# Technický list

## HONOLULU outdoor sandál

Kód produktu: 4125-60



<b>svršek</b>	broušený microfiber v kombinaci s textilem
<b>podšívka</b>	laminovaná prodyšná textilie MESH
<b>vkládací stélka</b>	anatomicky tvarovaná, potažená vepřovicovou usní
<b>podešev</b>	EVA/RUBBER – lepená konstrukce
<b>velikost</b>	37 – 47
<b>použití</b>	obuv vhodná pro denní nošení a lehké outdoorové aktivity
<b>provedení</b>	barva černá

### Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	NE
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	NE
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	NE
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	NE
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
37	0,48 kg	0,72 kg	210 mm	300 mm	115 mm	450 mm	570 mm	330 mm	8,70 kg	238,3 mm
38	0,51 kg	0,79 kg	210 mm	300 mm	115 mm	450 mm	570 mm	330 mm	9,00 kg	245,0 mm
39	0,55 kg	0,85 kg	210 mm	300 mm	115 mm	450 mm	570 mm	330 mm	9,20 kg	251,7 mm
40	0,57 kg	0,87 kg	230 mm	335 mm	120 mm	490 mm	620 mm	350 mm	9,40 kg	258,3 mm
41	0,60 kg	0,88 kg	230 mm	335 mm	120 mm	490 mm	620 mm	350 mm	9,60 kg	265,0 mm
42	0,63 kg	0,92 kg	230 mm	335 mm	120 mm	490 mm	620 mm	350 mm	9,20 kg	271,7 mm
43	0,64 kg	0,95 kg	230 mm	335 mm	120 mm	490 mm	620 mm	350 mm	9,60 kg	278,3 mm
44	0,69 kg	1,00 kg	235 mm	350 mm	125 mm	500 mm	650 mm	370 mm	10,50 kg	285,0 mm
45	0,70 kg	1,02 kg	235 mm	350 mm	125 mm	500 mm	650 mm	370 mm	10,80 kg	291,7 mm
46	0,72 kg	1,04 kg	235 mm	350 mm	125 mm	500 mm	650 mm	370 mm	11,00 kg	298,4 mm
47	0,74 kg	1,05 kg	235 mm	350 mm	125 mm	500 mm	650 mm	370 mm	11,40 kg	305,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64041990
<b>Intrastat - kód země</b>	CN
<b>Intrastat - hmotnost</b>	0,83 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1