

Karta techniczna

LAPAZ trzewiki robocze

Kod produktu 4310-02



cholewka	skóra bydlęca licowa NUBUK o grubości 1,9 - 2,1 mm
podszewka	termo-izolująca membrana FREE-TEX®
wkładka wewnętrzna	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	EVA/GUMA - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, konstrukcja klejona
rozmiary	36 - 49
normy	EN ISO 20347:2012
wersja	OB E WRU SRA - bez podnoska, skóra hydrofobowa, FREE-TEX®

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Tak
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20347:2012
Kategoria obuwia	OB

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Długość wkładki Długość wkładki
36	1,14 kg	1,42 kg	270 mm	310 mm	110 mm	565 mm	570 mm	335 mm	15,40 kg	240,1 mm
37	1,17 kg	1,48 kg	270 mm	310 mm	110 mm	565 mm	570 mm	335 mm	15,80 kg	246,8 mm
38	1,22 kg	1,53 kg	270 mm	310 mm	110 mm	565 mm	570 mm	335 mm	16,20 kg	253,5 mm
39	1,26 kg	1,55 kg	270 mm	310 mm	110 mm	565 mm	570 mm	335 mm	16,40 kg	260,1 mm
40	1,28 kg	1,59 kg	270 mm	310 mm	110 mm	565 mm	570 mm	335 mm	16,80 kg	266,8 mm
41	1,30 kg	1,61 kg	270 mm	310 mm	110 mm	565 mm	570 mm	335 mm	17,20 kg	273,5 mm
42	1,31 kg	1,65 kg	290 mm	340 mm	120 mm	610 mm	615 mm	365 mm	18,20 kg	280,1 mm
43	1,37 kg	1,71 kg	290 mm	340 mm	120 mm	610 mm	615 mm	365 mm	18,40 kg	286,8 mm
44	1,43 kg	1,79 kg	290 mm	340 mm	120 mm	610 mm	615 mm	365 mm	19,60 kg	293,5 mm
45	1,48 kg	1,83 kg	290 mm	340 mm	120 mm	610 mm	615 mm	365 mm	19,80 kg	300,2 mm
46	1,52 kg	1,91 kg	305 mm	370 mm	125 mm	650 mm	650 mm	390 mm	20,60 kg	306,8 mm
47	1,54 kg	1,96 kg	305 mm	370 mm	125 mm	650 mm	650 mm	390 mm	20,80 kg	313,5 mm
48	1,58 kg	1,98 kg	305 mm	370 mm	125 mm	650 mm	650 mm	390 mm	21,40 kg	320,2 mm
49	1,59 kg	1,99 kg	305 mm	370 mm	125 mm	650 mm	650 mm	390 mm	21,50 kg	326,8 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury 64039113

Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,63 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1