

# Karta techniczna

## LUSAKA półbuty outdoor szary

Kod produktu 4445-60



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>cholewka</b>           | syntetyczny, szlifowany materiał EKO WELUR, ze skóry połączonej z materiałem tekstylnym              |
| <b>podszewka</b>          | laminowana oddychająca tkanina MESH  |
| <b>wkładka wewnętrzna</b> | HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna |
| <b>podeszwa</b>           | EVA/GUMA - konstrukcja klejona   |
| <b>rozmiary</b>           | 36 - 48  |
| <b>przeznaczenie</b>      | buty odpowiednie do codziennego użytku i aktywności na świeżym powietrzu                             |
| <b>wersja</b>             | kolor czarny   |

## Właściwości

|   |     |
|---|-----|
| <b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL         | Nie |
| <b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS         | Nie |
| <b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)   | Nie |
| <b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody            | Nie |
| <b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem      | Nie |
| <b>WR</b> Wodoodporność                                 | Nie |
| <b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody            | Nie |
| <b>CI</b> Izolacja spodu od zimna                       | Nie |
| <b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła                      | Nie |
| <b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy           | Nie |
| <b>P</b> Odporność na przebicie                         | Nie |
| <b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej            | Nie |
| <b>M</b> Ochrona śródstopia                             | Nie |
| <b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne               | Nie |
| <b>AN</b> Ochrona kostki                                | Nie |
| <b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie                | Nie |
| <b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne) | Nie |
| <b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)    | Nie |
| <b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB               | Nie |
| <b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®      | Nie |
| <b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®                      | Nie |
| <b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit                      | Nie |
| <b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych      | Nie |
| <b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD         | Nie |
| <b>Ocieplana</b> Buty ocieplane                         | Nie |
| <b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe                  | Nie |

## Parametry logistyczne

| Velikost | Waga netto | Waga brutto | Opakowanie jedn. - szerokość | Opakowanie jedn. - długość | Opakowanie jedn. - wysokość | Karton - szerokość | Karton - długość | Karton - wysokość | Waga opakowania (karton) | Długość wkładki Długość wkładki |
|----------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 36       | 0,53 kg    | 0,74 kg     | 200 mm                       | 300 mm                     | 110 mm                      | 425 mm             | 580 mm           | 320 mm            | 11,40 kg                 | 240,0 mm                        |
| 37       | 0,55 kg    | 0,75 kg     | 200 mm                       | 300 mm                     | 110 mm                      | 425 mm             | 580 mm           | 320 mm            | 11,80 kg                 | 247,0 mm                        |
| 38       | 0,58 kg    | 0,78 kg     | 200 mm                       | 300 mm                     | 110 mm                      | 425 mm             | 580 mm           | 320 mm            | 12,00 kg                 | 253,0 mm                        |
| 39       | 0,59 kg    | 0,80 kg     | 200 mm                       | 300 mm                     | 110 mm                      | 425 mm             | 580 mm           | 320 mm            | 12,20 kg                 | 260,0 mm                        |
| 40       | 0,62 kg    | 0,83 kg     | 200 mm                       | 300 mm                     | 110 mm                      | 425 mm             | 580 mm           | 320 mm            | 12,60 kg                 | 267,0 mm                        |
| 41       | 0,65 kg    | 0,86 kg     | 200 mm                       | 320 mm                     | 110 mm                      | 425 mm             | 610 mm           | 320 mm            | 12,80 kg                 | 273,0 mm                        |
| 42       | 0,67 kg    | 0,89 kg     | 200 mm                       | 320 mm                     | 110 mm                      | 425 mm             | 610 mm           | 320 mm            | 13,00 kg                 | 280,0 mm                        |
| 43       | 0,71 kg    | 0,95 kg     | 200 mm                       | 320 mm                     | 110 mm                      | 425 mm             | 610 mm           | 320 mm            | 13,60 kg                 | 286,0 mm                        |
| 44       | 0,74 kg    | 1,01 kg     | 200 mm                       | 320 mm                     | 110 mm                      | 425 mm             | 610 mm           | 320 mm            | 14,20 kg                 | 293,0 mm                        |
| 45       | 0,77 kg    | 1,05 kg     | 210 mm                       | 370 mm                     | 130 mm                      | 445 mm             | 685 mm           | 395 mm            | 14,40 kg                 | 300,0 mm                        |
| 46       | 0,80 kg    | 1,10 kg     | 210 mm                       | 370 mm                     | 130 mm                      | 445 mm             | 685 mm           | 395 mm            | 14,60 kg                 | 306,0 mm                        |
| 47       | 0,84 kg    | 1,15 kg     | 210 mm                       | 370 mm                     | 130 mm                      | 445 mm             | 685 mm           | 395 mm            | 15,60 kg                 | 313,0 mm                        |
| 48       | 0,85 kg    | 1,18 kg     | 210 mm                       | 370 mm                     | 130 mm                      | 445 mm             | 685 mm           | 395 mm            | 15,80 kg                 | 320,0 mm                        |

## Parametry biznesowe

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Kod nomenklatury</b> | 64041990 |
| <b>Kraj pochodzenia</b> | BD       |
| <b>Waga towaru</b>      | 1,07 kg  |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>Jednostka dodatkowa</b> | NPR |
| <b>Ilość dodatkowa</b>     | 1   |