

# Karta techniczna

## WINNIPEG trzewiki outdoor

Kod produktu 4900-40



<b>cholewka</b>	licowa skóra bydlęca PULL-UP o grubości 1,7 - 1,9mm
<b>podszewka</b>	termoizolacyjna, poroprzepuszczalna MEMBRANA FREE-TEX
<b>wkładka wewnętrzna</b>	lekka pianka poliuretanowa o wysokiej absorpcji, antystatyczna
<b>podeszwa</b>	EVA/GUMA - konstrukcja klejona
<b>rozmiary</b>	40 - 47
<b>przeznaczenie</b>	buty odpowiednie do codziennego użytku i aktywności na świeżym powietrzu
<b>wersja</b>	kolor brązowy

## Właściwości

<b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
<b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
<b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
<b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
<b>WR</b> Wodoodporność	Nie
<b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>CI</b> Izolacja spodu od zimna	Nie
<b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła	Nie
<b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy	Nie
<b>P</b> Odporność na przebicie	Nie
<b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej	Nie
<b>M</b> Ochrona śródstopia	Nie
<b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne	Nie
<b>AN</b> Ochrona kostki	Nie
<b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie	Nie
<b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
<b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
<b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
<b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
<b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®	Nie
<b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit	Nie
<b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych	Nie
<b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
<b>Ocieplana</b> Buty ocieplane	Nie
<b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe	Nie

## Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Długość wkładki Długość wkładki
40	1,37 kg	1,75 kg	290 mm	330 mm	125 mm	600 mm	650 mm	345 mm	19,00 kg	269,0 mm
41	1,39 kg	1,77 kg	290 mm	330 mm	125 mm	600 mm	650 mm	345 mm	19,40 kg	277,0 mm
42	1,45 kg	1,83 kg	290 mm	330 mm	125 mm	600 mm	650 mm	345 mm	20,00 kg	282,0 mm
43	1,53 kg	1,90 kg	290 mm	330 mm	125 mm	600 mm	650 mm	345 mm	20,60 kg	290,0 mm
44	1,56 kg	1,99 kg	310 mm	360 mm	130 mm	640 mm	680 mm	390 mm	21,80 kg	299,0 mm
45	1,66 kg	2,10 kg	310 mm	360 mm	130 mm	640 mm	680 mm	390 mm	23,20 kg	307,0 mm
46	1,74 kg	2,17 kg	310 mm	360 mm	130 mm	640 mm	680 mm	390 mm	23,40 kg	315,0 mm
47	1,79 kg	2,22 kg	310 mm	360 mm	130 mm	640 mm	680 mm	390 mm	24,80 kg	323,0 mm

## Parametry biznesowe

<b>Kod nomenklatury</b>	64039113
<b>Kraj pochodzenia</b>	CN
<b>Waga towaru</b>	1,90 kg
<b>Jednostka dodatkowa</b>	NPR
<b>Ilość dodatkowa</b>	1