

Karta techniczna

NEWBOSTON trzewiki outdoor

Kod produktu 4920-08



cholewka

skóra bydlęca licowa NUBUK o grubości 1,9 - 2,1 mm

podszewka

termoizolacyjna, poroprzepuszczalna MEMBRANA FREE-TEX®

wkładka wewnętrzna

HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna

podeszwa

EVA/GUMA - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, konstrukcja klejona

rozmiary

36 - 48

przeznaczenie

buty odpowiednie do codziennego użytku i aktywności na świeżym powietrzu

wersja

kolor khaki, FREE-TEX®

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Nie
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Nie
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Nie
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Długość wkładki Długość wkładki
36	1,01 kg	1,33 kg	270 mm	330 mm	120 mm	560 mm	610 mm	355 mm	15,50 kg	0,0 mm
37	1,05 kg	1,36 kg	270 mm	330 mm	120 mm	560 mm	610 mm	355 mm	15,80 kg	0,0 mm
38	1,07 kg	1,39 kg	270 mm	330 mm	120 mm	560 mm	610 mm	355 mm	16,20 kg	0,0 mm
39	1,13 kg	1,45 kg	270 mm	330 mm	120 mm	560 mm	610 mm	355 mm	16,70 kg	0,0 mm
40	1,19 kg	1,50 kg	270 mm	330 mm	120 mm	560 mm	610 mm	355 mm	17,00 kg	0,0 mm
41	1,23 kg	1,55 kg	270 mm	330 mm	120 mm	560 mm	610 mm	355 mm	17,40 kg	0,0 mm
42	1,27 kg	1,59 kg	270 mm	330 mm	120 mm	560 mm	610 mm	355 mm	18,00 kg	0,0 mm
43	1,34 kg	1,68 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	390 mm	18,80 kg	0,0 mm
44	1,37 kg	1,72 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	390 mm	19,60 kg	0,0 mm
45	1,43 kg	1,78 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	390 mm	19,80 kg	0,0 mm
46	1,49 kg	1,83 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	390 mm	20,40 kg	0,0 mm
47	1,56 kg	1,90 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	390 mm	20,80 kg	0,0 mm
48	1,60 kg	1,98 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	390 mm	21,20 kg	0,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64039113
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,65 kg

Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1