

Karta techniczna

EDINBURGH wysokie trzewiki

Kod produktu 5180-S3



cholewka	skóra bydlęca CRAZY HORSE o grubości 1,6 - 1,8 mm
podszewka	plusz DELTA
wkładka wewnętrzna	anatomicznie ukształtowana pokryta pluszem DELTA, antystatyczna
podeszwa	PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, metodą bezpośredniego wtrysku
rozmiary	39 - 48
normy	EN ISO 20345:2011
wersja	S3 SRC CI - z podnoskiem niemetalowym, kevlarową wkładką antyprzebiciową, skóra hydrofobowa, ocieplane

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
CI Izolacja spodu od zimna	Tak
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Tak
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Tak
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Tak
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Tak
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20345:2012
Kategoria obuwia	S3

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Długość wkładki Długość wkładki
39	1,45 kg	1,86 kg	320 mm	350 mm	125 mm	650 mm	650 mm	380 mm	20,20 kg	252,0 mm
40	1,48 kg	1,89 kg	320 mm	350 mm	125 mm	650 mm	650 mm	380 mm	20,40 kg	259,5 mm
41	1,58 kg	1,99 kg	320 mm	350 mm	125 mm	650 mm	650 mm	380 mm	21,20 kg	267,0 mm
42	1,62 kg	2,03 kg	320 mm	350 mm	125 mm	650 mm	650 mm	380 mm	21,80 kg	274,5 mm
43	1,68 kg	2,15 kg	380 mm	355 mm	130 mm	665 mm	740 mm	400 mm	23,20 kg	282,0 mm
44	1,75 kg	2,21 kg	380 mm	355 mm	130 mm	665 mm	740 mm	400 mm	24,00 kg	289,5 mm
45	1,78 kg	2,25 kg	380 mm	355 mm	130 mm	665 mm	740 mm	400 mm	24,20 kg	297,0 mm
46	1,86 kg	2,32 kg	380 mm	355 mm	130 mm	665 mm	740 mm	400 mm	25,00 kg	304,5 mm
47	1,91 kg	2,37 kg	380 mm	355 mm	130 mm	665 mm	740 mm	400 mm	25,60 kg	312,0 mm
48	1,94 kg	2,41 kg	380 mm	355 mm	130 mm	665 mm	740 mm	400 mm	25,80 kg	319,5 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64034000
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	2,24 kg

Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1