

Karta techniczna

MASKAT trzewiki ochronne

Kod produktu 5440-S1P



cholewka	skóra bydlęca powlekana szczotkowana o grubości 1,8 - 2,0 mm
podszewka	laminowana oddychająca tkanina Mesh
wkładka wewnętrzna	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	PU/GUMA - HRO (odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C), odporna na olej napędowy, antystatyczna
rozmiary	39 - 48
normy	EN ISO 20345:2011
wersja	S1P HRO SRA - z podnoskiem kompozytowym, kevlarową wkładką

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Tak
WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Tak
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20345:2012
Kategoria obuwia	S1

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Długość wkładki Długość wkładki
36	1,27 kg	1,58 kg	260 mm	320 mm	115 mm	550 mm	600 mm	340 mm	16,80 kg	0,0 mm
37	1,30 kg	1,61 kg	260 mm	320 mm	115 mm	550 mm	600 mm	340 mm	17,00 kg	0,0 mm
38	1,35 kg	1,66 kg	260 mm	320 mm	115 mm	550 mm	600 mm	340 mm	17,40 kg	0,0 mm
39	1,27 kg	1,54 kg	225 mm	315 mm	115 mm	475 mm	595 mm	335 mm	16,20 kg	253,0 mm
40	1,34 kg	1,60 kg	225 mm	315 mm	115 mm	475 mm	595 mm	335 mm	16,40 kg	259,7 mm
41	1,38 kg	1,62 kg	225 mm	315 mm	115 mm	475 mm	595 mm	335 mm	17,00 kg	266,3 mm
42	1,43 kg	1,70 kg	225 mm	315 mm	115 mm	475 mm	595 mm	335 mm	17,60 kg	273,0 mm
43	1,57 kg	1,84 kg	230 mm	330 mm	120 mm	480 mm	615 mm	350 mm	18,40 kg	279,7 mm
44	1,60 kg	1,87 kg	230 mm	330 mm	120 mm	480 mm	615 mm	350 mm	19,20 kg	286,3 mm
45	1,61 kg	1,89 kg	230 mm	330 mm	120 mm	480 mm	615 mm	350 mm	19,60 kg	293,0 mm
46	1,64 kg	1,95 kg	235 mm	350 mm	125 mm	495 mm	650 mm	390 mm	20,40 kg	299,7 mm
47	1,74 kg	2,05 kg	235 mm	350 mm	125 mm	495 mm	650 mm	390 mm	21,40 kg	306,4 mm
48	1,79 kg	2,11 kg	235 mm	350 mm	125 mm	495 mm	650 mm	390 mm	21,80 kg	313,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury 64034000

Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,67 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1