

# Karta techniczna

## NEAPOL trzewiki robocze TACTICAL

Kod produktu 6470-02



**cholewka**

**podszewka**

**wkładka wewnętrzna**

**podeszwa**

**rozmiary**

**normy**

**wersja**

zmiękczonej skórze bydlęcej o grubości 1,9 - 2,1 mm

oddychająca, termo-izolująca membrana FREE-TEX®

rozprężony poliuretan o wysokiej absorpcji, antystatyczna

PU/GUMA - odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C,  
HRO, SRC, odporna na olej napędowy, antystatyczna

39 - 47

EN ISO 20347:2012

O2 FO HRO SRC WR - bez podnoska, skóra hydrofobowa,  
membrana FREE-TEX®

## Właściwości

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL         | Nie        |
| <b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS         | Nie        |
| <b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)   | Nie        |
| <b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody            | Nie        |
| <b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem      | Tak        |
| <b>WR</b> Wodoodporność                                 | Tak        |
| <b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody            | Tak        |
| <b>CI</b> Izolacja spodu od zimna                       | Nie        |
| <b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła                      | Nie        |
| <b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy           | Tak        |
| <b>P</b> Odporność na przebicie                         | Nie        |
| <b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej            | Tak        |
| <b>M</b> Ochrona śródstopia                             | Nie        |
| <b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne               | Tak        |
| <b>AN</b> Ochrona kostki                                | Nie        |
| <b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie                | Nie        |
| <b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne) | Tak        |
| <b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)    | Tak        |
| <b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB               | Tak        |
| <b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®      | Tak        |
| <b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®                      | Nie        |
| <b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit                      | Nie        |
| <b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych      | Nie        |
| <b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD         | Nie        |
| <b>Ocieplana</b> Buty ocieplane                         | Nie        |
| <b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe                  | Nie        |
| <b>Normą</b>                                            | 20347:2012 |
| <b>Kategoria obuwia</b>                                 | O2         |

## Parametry logistyczne

| Velikost | Waga netto | Waga brutto | Opakowanie jedn. - szerokość | Opakowanie jedn. - długość | Opakowanie jedn. - wysokość | Karton - szerokość | Karton - długość | Karton - wysokość | Waga opakowania (karton) | Długość wkładki<br>Długość wkładki |
|----------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 39       | 1,31 kg    | 1,63 kg     | 260 mm                       | 315 mm                     | 115 mm                      | 550 mm             | 640 mm           | 345 mm            | 17,60 kg                 | 0,0 mm                             |
| 40       | 1,39 kg    | 1,65 kg     | 260 mm                       | 315 mm                     | 115 mm                      | 550 mm             | 640 mm           | 345 mm            | 18,00 kg                 | 0,0 mm                             |
| 41       | 1,43 kg    | 1,75 kg     | 260 mm                       | 315 mm                     | 115 mm                      | 550 mm             | 640 mm           | 345 mm            | 18,40 kg                 | 0,0 mm                             |
| 42       | 1,46 kg    | 1,79 kg     | 260 mm                       | 315 mm                     | 115 mm                      | 550 mm             | 640 mm           | 345 mm            | 19,00 kg                 | 0,0 mm                             |
| 43       | 1,51 kg    | 1,89 kg     | 280 mm                       | 350 mm                     | 125 mm                      | 580 mm             | 540 mm           | 375 mm            | 20,20 kg                 | 0,0 mm                             |
| 44       | 1,56 kg    | 1,93 kg     | 280 mm                       | 350 mm                     | 125 mm                      | 580 mm             | 540 mm           | 375 mm            | 20,80 kg                 | 0,0 mm                             |
| 45       | 1,67 kg    | 2,04 kg     | 280 mm                       | 350 mm                     | 125 mm                      | 580 mm             | 540 mm           | 375 mm            | 21,60 kg                 | 0,0 mm                             |
| 46       | 1,70 kg    | 2,07 kg     | 280 mm                       | 350 mm                     | 125 mm                      | 580 mm             | 540 mm           | 375 mm            | 22,00 kg                 | 0,0 mm                             |
| 47       | 1,79 kg    | 2,16 kg     | 280 mm                       | 350 mm                     | 125 mm                      | 580 mm             | 540 mm           | 375 mm            | 22,80 kg                 | 0,0 mm                             |

## Parametry biznesowe

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Kod nomenklatury</b>    | 64039113 |
| <b>Kraj pochodzenia</b>    | CN       |
| <b>Waga towaru</b>         | 1,81 kg  |
| <b>Jednostka dodatkowa</b> | NPR      |

**Ilość dodatkowa**                      1