

Karta techniczna

NEAPOL trzewiki robocze TACTICAL

Kod produktu 6470-02



cholewka

podszewka

wkładka wewnętrzna

podeszwa

rozmiary

normy

wersja

zmięczona skóra bydlęca o grubości 1,9 - 2,1 mm

oddychająca, termo-izolująca membrana FREE-TEX®

rozprężony poliuretan o wysokiej absorpcji, antystatyczna

PU/GUMA - odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C,
HRO, SRC, odporna na olej napędowy, antystatyczna

39 - 47

EN ISO 20347:2012

O2 FO HRO SRC WR - bez podnoska, skóra hydrofobowa,
membrana FREE-TEX®

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Tak
WR Wodoodporność	Tak
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Tak
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Tak
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Tak
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20347:2012
Kategoria obuwia	O2

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Długość wkładki Długość wkładki
39	1,31 kg	1,63 kg	260 mm	315 mm	115 mm	550 mm	640 mm	345 mm	17,60 kg	0,0 mm
40	1,39 kg	1,65 kg	260 mm	315 mm	115 mm	550 mm	640 mm	345 mm	18,00 kg	0,0 mm
41	1,43 kg	1,75 kg	260 mm	315 mm	115 mm	550 mm	640 mm	345 mm	18,40 kg	0,0 mm
42	1,46 kg	1,79 kg	260 mm	315 mm	115 mm	550 mm	640 mm	345 mm	19,00 kg	0,0 mm
43	1,51 kg	1,89 kg	280 mm	350 mm	125 mm	580 mm	540 mm	375 mm	20,20 kg	0,0 mm
44	1,56 kg	1,93 kg	280 mm	350 mm	125 mm	580 mm	540 mm	375 mm	20,80 kg	0,0 mm
45	1,67 kg	2,04 kg	280 mm	350 mm	125 mm	580 mm	540 mm	375 mm	21,60 kg	0,0 mm
46	1,70 kg	2,07 kg	280 mm	350 mm	125 mm	580 mm	540 mm	375 mm	22,00 kg	0,0 mm
47	1,79 kg	2,16 kg	280 mm	350 mm	125 mm	580 mm	540 mm	375 mm	22,80 kg	0,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64039113
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,81 kg
Jednostka dodatkowa	NPR

Ilość dodatkowa

1