

Karta techniczna

MANCHESTER wysokie trzewiki robocze

Kod produktu 6590-01



cholewka

podszewka

wkładka wewnętrzna

podeszwa

rozmiary

normy

wersja

szlifowana skóra bydlęca WELUR o grubości 1,7 - 1,9 mm

laminowana, oddychająca tkanina MESH

rozprężony poliuretan o wysokiej absorpcji, antystatyczna

EVA/GUMA - konstrukcja klejona, antypoślizgowa, antystatyczna

39 - 47

EN ISO 20347:2012

01 SRA - bez podnoska

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Nie
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20347:2012
Kategoria obuwia	O1

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Długość wkładki Długość wkładki
39	1,13 kg	1,45 kg	305 mm	330 mm	120 mm	620 mm	640 mm	350 mm	16,20 kg	0,0 mm
40	1,22 kg	1,56 kg	305 mm	330 mm	120 mm	620 mm	640 mm	350 mm	16,80 kg	0,0 mm
41	1,25 kg	1,59 kg	305 mm	330 mm	120 mm	620 mm	640 mm	350 mm	17,00 kg	0,0 mm
42	1,30 kg	1,64 kg	305 mm	330 mm	120 mm	620 mm	640 mm	350 mm	17,80 kg	0,0 mm
43	1,31 kg	1,71 kg	330 mm	360 mm	135 mm	675 mm	700 mm	390 mm	19,00 kg	0,0 mm
44	1,39 kg	1,79 kg	330 mm	360 mm	135 mm	675 mm	700 mm	390 mm	19,40 kg	0,0 mm
45	1,44 kg	1,84 kg	330 mm	360 mm	135 mm	675 mm	700 mm	390 mm	20,00 kg	0,0 mm
46	1,46 kg	1,87 kg	330 mm	360 mm	135 mm	675 mm	700 mm	390 mm	20,40 kg	0,0 mm
47	1,56 kg	1,96 kg	330 mm	360 mm	135 mm	675 mm	700 mm	390 mm	20,80 kg	0,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64039113
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,50 kg
Jednostka dodatkowa	NPR

Ilość dodatkowa

1