

Karta techniczna

PORTLAND wysokie trzewiki ochronne

Kod produktu 7190-S3



cholewka

podszewka

wkładka wewnętrzna

podeszwa

rozmiary

normy

wersja

skóra bydlęca CRAZY HORSE o grubości 2,0 - 2,2 mm
oddychająca, termo-izolująca membrana FREE-TEX®
rozprężony poliuretan o wysokiej absorpcji, antystatyczna
MICHELIN® PU/GUMA - odporna na kontakt z gorącą
powierzchnią do 300°C, HRO, SRC, odporna na olej napędowy,
antystatyczna

39 - 48

EN ISO 20345:2011

S3 HRO SRC CI WR - z podnoskiem kompozytowym, kevlarową
wkładką, membrana FREE-TEX®

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Tak
WR Wodoodporność	Tak
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
CI Izolacja spodu od zimna	Tak
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Tak
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Tak
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Tak
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Tak
Michelin Podeszwa Michelin®	Tak
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20345:2012
Kategoria obuwia	S3

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Długość wkładki Długość wkładki
39	1,73 kg	2,17 kg	320 mm	330 mm	125 mm	655 mm	655 mm	360 mm	23,40 kg	256,0 mm
40	1,79 kg	2,20 kg	320 mm	330 mm	125 mm	655 mm	655 mm	360 mm	23,40 kg	262,7 mm
41	1,87 kg	2,21 kg	320 mm	330 mm	125 mm	655 mm	655 mm	360 mm	23,90 kg	269,3 mm
42	1,95 kg	2,32 kg	320 mm	330 mm	125 mm	655 mm	655 mm	360 mm	24,60 kg	276,0 mm
43	2,03 kg	2,42 kg	320 mm	330 mm	125 mm	655 mm	655 mm	360 mm	25,60 kg	282,7 mm
44	2,10 kg	2,53 kg	330 mm	360 mm	130 mm	670 mm	680 mm	380 mm	26,80 kg	289,3 mm
45	2,13 kg	2,56 kg	330 mm	360 mm	130 mm	670 mm	680 mm	380 mm	27,50 kg	296,0 mm
46	2,27 kg	2,69 kg	330 mm	360 mm	130 mm	670 mm	680 mm	380 mm	28,40 kg	302,7 mm
47	2,38 kg	2,80 kg	330 mm	360 mm	130 mm	670 mm	680 mm	380 mm	29,40 kg	309,4 mm
48	2,49 kg	2,92 kg	330 mm	360 mm	130 mm	670 mm	680 mm	380 mm	30,20 kg	316,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64034000
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	2,15 kg

Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1