

Karta techniczna

SACRAMENTO trzewiki ochronne

Kod produktu 8180-S3ESD



cholewka	poliamidowa tkanina PUTEK, odporna na ścieranie
podszewka	laminowana, oddychająca tkanina MESH
wkładka wewnętrzna	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa, pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	MICHELIN PU/Guma - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa
rozmiary	36 - 47
normy	EN ISO 20345:2011, EN ISO 61340-5-1:2016

wersja

S3 ESD SRC – z kompozytowym podnoskiem, i kevlarową wkładką antyprzebiciową, antyelektrostatyczne właściwości ESD, NON METALIC

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Tak
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Tak
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Tak
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Tak
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20345:2012
Kategoria obuwia	S3

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Długość wkładki	Długość wkładki
36	0,97 kg	1,25 kg	220 mm	315 mm	120 mm	460 mm	620 mm	335 mm	13,20 kg	233,0 mm	
37	0,99 kg	1,28 kg	220 mm	315 mm	120 mm	460 mm	620 mm	335 mm	13,60 kg	240,0 mm	
38	1,02 kg	1,31 kg	220 mm	315 mm	120 mm	460 mm	620 mm	335 mm	14,00 kg	247,0 mm	
39	1,08 kg	1,36 kg	220 mm	315 mm	120 mm	460 mm	620 mm	335 mm	14,20 kg	254,0 mm	
40	1,11 kg	1,40 kg	220 mm	315 mm	120 mm	460 mm	620 mm	335 mm	14,80 kg	261,0 mm	
41	1,15 kg	1,43 kg	220 mm	315 mm	120 mm	460 mm	620 mm	335 mm	15,00 kg	268,0 mm	
42	1,19 kg	1,47 kg	220 mm	315 mm	120 mm	460 mm	620 mm	335 mm	15,40 kg	275,0 mm	
43	1,26 kg	1,59 kg	240 mm	345 mm	125 mm	505 mm	640 mm	360 mm	16,80 kg	282,0 mm	
44	1,30 kg	1,63 kg	240 mm	345 mm	125 mm	505 mm	640 mm	360 mm	17,20 kg	289,0 mm	
45	1,35 kg	1,67 kg	240 mm	345 mm	125 mm	505 mm	640 mm	360 mm	17,60 kg	296,0 mm	
46	1,39 kg	1,71 kg	240 mm	345 mm	125 mm	505 mm	640 mm	360 mm	18,00 kg	303,0 mm	
47	1,44 kg	1,77 kg	240 mm	345 mm	125 mm	505 mm	640 mm	360 mm	18,60 kg	310,0 mm	

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64041990
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,50 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1