

Przyłbice spawalnicze Jackson Safety®

TRANSLIGHT™ + 555

Automatycznie przyciemniana przyłbica spawalnicza klasy premium

PRZYŁBICE SPAWALNICZE

**EKSKLUZYWNA
WERSJA!**



**ZASTOSOWANIE
ZEWNĘTRZNE**

**REGULATOR
ZACIEMNIENIA**

Mikroregulacja na podstawie
widzenia i czynników
środowiskowych



**ZASTOSOWANIE
ZEWNĘTRZNE**

**PRZYCIŚK
SZLIFOWANIA**

Szybka zmiana trybów



**SZYBKA
ZEWNĘTRZNA**

GRUBOŚĆ 1,5 mm

Większa odporność na
uderzenia i ciepło

**BARDZO DUŻY
OBSZAR
WIDZENIA
98 x 82 mm**



**Maksymalny komfort i
dopasowanie**
Szybka i łatwa
regulacja nagłowia



Zgodność z kaskami



**Możliwość łączenia z
AIRMAX+**



Optymalne bezpieczeństwo

B Znamionowa odporność
na uderzenia



**TRANSLIGHT™
SERIES**

Jackson Safety ustanawia NOWE standardy dla przyłbic
spawalniczych z **dużym obszarem widzenia**

Serię Translight™ definiuje nasz innowacyjny, globalny design. Łączymy wiodące w branży funkcje z nowymi osiągnięciami technologicznymi, aby przekraczać granice branży spawalniczej.

- Skorupa Translight™ ma elegancki, nowoczesny design
- Kask jest lekki i ergonomicznie wyważony, aby zmniejszyć obciążenie i zmęczenie
- Filtr automatycznego przyciemniania spełnia Standard klasy optycznej 1/1/1/1, najwyższą normę w branży
- Zawiera zewnętrzny przycisk szlifowania, dzięki czemu użytkownicy końcowi mogą z łatwością przełączać tryby pracy
- Posiada nowy, zewnętrzny regulator odcieni, który pomaga w skupieniu wzroku
- Nowy regulator odcieni umożliwia precyzyjne dopasowanie odcieni do +/- 1 pełnego odcienia z dokładnością do 0,2 odcienia
- Ten wszechstronny filtr ADF umożliwia spawanie, szlifowanie i cięcie
- Zawiera opatentowany zapadkowy system nagłowia 370 Speed Dial
- Zaawansowane sterowanie cyfrowe jest doskonałym rozwiązaniem poprawiającym jakość życia spawaczy
- Szybkość przełączania 0,2 ms

DANE TECHNICZNE

TRANSLIGHT+ 555

Obszar widzenia	98 × 82 mm
Klasa optyczna	1/1/1/1
True Color	tak
Waga	612 g
Zaciemnienie w stanie otwartym	3
Zaciemnienie w stanie zamkniętym	5–8/9–14
Przyciski sterujące	Cyfrowe
Regulacja zaciemnienia	tak / wewnętrzna
Regulacja czułości	tak / wewnętrzna
Regulacja opóźnienia	tak / wewnętrzna
Tryb szlifowania	tak / zewnętrzna
Czas przełączania	0,2 ms
Zasilanie	Akumulatory solarne i litowe (CR2032)

TIG
- GTAW -
> 5 AMMA
- SMAW -

PWA

MIG/MAG
- GMAW -

SZLIFOWANIE



46250

TRANSLIGHT+ 555

Nr produktu	Opis	Ilość w opakowaniu / MOQ
46250	Przyłbica spawalnicza TRANSLIGHT+ 555 z ADF, czarna	4

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Nr produktu	Opis	Ilość w opakowaniu / MOQ
46452	Zamienny ADF Translight+ 555	1
46925	Zewnętrzne szybki zabezpieczające Translight+ 555 (komplet 10 szt.)	10
46915	Wewnętrzne szybki zabezpieczające Translight 555+ (komplet 10 szt.)	10
46995	Zamienny uchwyt na soczewkę Translight+ 555	1
20693	Zamienne nagłowia 370 Translight	1
J5234	Zestaw adapterów do kasku	1
J5237	Opaska przeciwpotna 370	2

ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO WYDAJNOŚĆ

Poszukiwanie lepszego sposobu