

Karta techniczna

FALUN wysokie trzewiki ochronne, ociaplane

Kod produktu 3290-S3W



cholewka

skóra naturalna tłoczona o grubości 1,6 - 1,8 mm

podszewka

plusz DELTA

wkładka wewnętrzna

anatomicznie ukształtowana, pokryta plusz DELTA, antystatyczna

podeszwa

PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna,
antypoślizgowa, dwuwarstwowy wtrysk

rozmiary

36 - 50

normy

EN ISO 20345:2022

wersja

S3W FO SR - ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową,
skóra hydrofobowa

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Tak
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Tak
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20345:2023
Kategoria obuwia	S3

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
36	1,09 kg	1,40 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	15,20 kg	0,0 mm
37	1,11 kg	1,43 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	15,80 kg	0,0 mm
38	1,17 kg	1,49 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	16,20 kg	0,0 mm
39	1,21 kg	1,51 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	16,40 kg	0,0 mm
40	1,25 kg	1,54 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	17,00 kg	0,0 mm
41	1,27 kg	1,59 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	17,20 kg	0,0 mm
42	1,30 kg	1,61 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	17,40 kg	0,0 mm
43	1,32 kg	1,64 kg	325 mm	330 mm	120 mm	630 mm	650 mm	345 mm	17,80 kg	0,0 mm
44	1,39 kg	1,71 kg	325 mm	330 mm	120 mm	630 mm	650 mm	345 mm	18,40 kg	0,0 mm
45	1,50 kg	1,84 kg	340 mm	350 mm	125 mm	650 mm	690 mm	370 mm	20,00 kg	0,0 mm
46	1,52 kg	1,87 kg	340 mm	350 mm	125 mm	650 mm	690 mm	370 mm	20,00 kg	0,0 mm
47	1,63 kg	1,96 kg	340 mm	350 mm	125 mm	650 mm	690 mm	370 mm	20,80 kg	0,0 mm
48	1,65 kg	1,99 kg	340 mm	350 mm	125 mm	650 mm	690 mm	370 mm	21,00 kg	0,0 mm
49	1,70 kg	2,05 kg	360 mm	370 mm	135 mm	650 mm	690 mm	370 mm	22,40 kg	0,0 mm
50	1,75 kg	2,09 kg	360 mm	370 mm	135 mm	715 mm	750 mm	400 mm	22,60 kg	0,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64034000
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,79 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1