

Ref. 7ALTW40

## Akcesoria

## Helmy

## Zalety

- \* Otwory wentylacyjne
- \* Regulacja za pomocą zębatki od 52 do 63 cm
- \* Lepsza widoczność dzięki kolorom fluorescencyjnym

## Opakowanie zakupowe

<b>Ref.</b>	<b>Karton</b>
7ALTW40NSI	20

## Opakowania sprzedażowe



Indywidualne opakowanie

## Zastosowanie

Prace konserwacyjne na wysokości, telekomunikacja, firmy użyteczności publicznej, praca z ryzykiem upadku z wysokości, ratownictwo

*Sprawdź również*

## Wariant



7ALTP40



7ALTW60



## Opis

**Właściwość** Skorupa ABS, więzba nagłowna LDPE, 6-punktowe taśmy tekstylne z poliestru, tekstylna opaska nagłowna, 3-punktowy poliestrowy pasek podbródkowy o wytrzymałości na rozerwanie 15-25 daN, boczne otwory na ochronniki słuchu, klipsy do mocowania lampy nagłownej, otwory wentylacyjne

**Kolor** Biały  
**Waga** 470 g  
**Żywotność** 5 lat od daty produkcji i 3 lata od daty pierwszego użycia  
**Regulacje** Zębatka  
**Rozmiar** Regulacja od 52 do 63 cm

## Normy

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 2754/1747/158/03/20/0114  
Dostarczone przez ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital - 21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France

Kat. ŚOI II

EN397:2012+A1:2012 Przemysłowe helmy ochronne

LD / -30°C