


Karta techniczna

TRIPOLIS sandały ochronne

Kod produktu 4675-S1



cholewka	szlifowana skóra bydlęca WELUROWA o grubości 1,7 - 1,9 mm
podszewka	laminowana, oddychająca tkanina MESH
wkładka wewnętrzna	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	EVA/GUMA - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, konstrukcja klejona
rozmiary	36 - 48
normy	EN ISO 203457:2011
wersja	S1 SRA - ze stalowym podnoskiem

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20345:2012
Kategoria obuwia	S1

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
36	0,92 kg	1,16 kg	210 mm	310 mm	110 mm	445 mm	580 mm	330 mm	12,80 kg	0,0 mm
37	0,94 kg	1,18 kg	210 mm	310 mm	110 mm	445 mm	580 mm	330 mm	13,20 kg	0,0 mm
38	1,00 kg	1,25 kg	210 mm	310 mm	110 mm	445 mm	580 mm	330 mm	13,40 kg	0,0 mm
39	1,04 kg	1,29 kg	210 mm	310 mm	110 mm	445 mm	580 mm	330 mm	13,80 kg	0,0 mm
40	1,08 kg	1,33 kg	210 mm	310 mm	110 mm	445 mm	580 mm	330 mm	14,20 kg	0,0 mm
41	1,16 kg	1,44 kg	230 mm	335 mm	120 mm	485 mm	625 mm	355 mm	15,40 kg	0,0 mm
42	1,17 kg	1,45 kg	230 mm	335 mm	120 mm	485 mm	625 mm	355 mm	15,60 kg	0,0 mm
43	1,21 kg	1,50 kg	230 mm	335 mm	120 mm	485 mm	625 mm	355 mm	15,80 kg	0,0 mm
44	1,25 kg	1,53 kg	230 mm	335 mm	120 mm	485 mm	625 mm	355 mm	16,40 kg	0,0 mm
45	1,28 kg	1,60 kg	240 mm	360 mm	125 mm	505 mm	650 mm	390 mm	17,20 kg	0,0 mm
46	1,33 kg	1,65 kg	240 mm	360 mm	125 mm	505 mm	650 mm	390 mm	17,80 kg	0,0 mm
47	1,51 kg	1,82 kg	240 mm	360 mm	125 mm	505 mm	650 mm	390 mm	19,40 kg	0,0 mm
48	1,53 kg	1,86 kg	240 mm	360 mm	125 mm	505 mm	650 mm	390 mm	19,60 kg	0,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64034000
Kraj pochodzenia	CN

Waga towaru	1,41 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1