

Ref. 6PHW160

Hełm ochronny z wentylacją ogólnego użytku



Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
6PHW160NSI	-		16

Opakowania sprzedażowe



Indywidualne opakowanie

Sprawdź również

Wariant



6PHW200



6PHW400

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy (stal, metalurgia, papier, beton, gips...)

Konstrukcje mechaniczne (motoryzacja, przemysł kosmiczny, pojazdy transportowe...)

Przemysł lekki (włókienniczy, skórzany, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)

Władze regionalne/publiczne (utrzymanie, tereny otwarte, zbiórka odpadów...)

Infrastruktura, budownictwo

Właściwości techniczne

Kolor	Żółty o wysokiej widzialności
Kolor 2	Czarny
Kolor soczewki	
materiał czaszy	
Regulacja	
Waga	450g
Żywotność	
Właściwości	
Cechy wiązby	
Wentylowany	
Główne ryzyko	

Normy

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE DPI/0497/2314

Dostarczone przez CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Specyfikacje (jakość optyczna, odporność na zwykłe zagrożenia, zagrożenia mechaniczne, odporność na uderzenia)

EN397:2012 + A1:2012

Przemysłowe hełmy ochronne

COVERPERF - Skincare



Nieszkodliwość potwierdzona dermatologicznie po bezpośrednim kontakcie ze skórą przez 48 godzin. Po zakończeniu testu nie zaobserwowano żadnego podrażnienia.

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 26/04/2022