

Ref. 6PHP160

Hełm ochronny bez wentylacji ogólnego użytku



### Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
6PHP160NSI	-	-	16

### Opakowania sprzedażowe

x1

Indywidualne opakowanie

Sprawdź również

### Wariant



6PHP200



6PHP400

### Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy (stal, metalurgia, papier, beton, gips...)

Konstrukcje mechaniczne (motoryzacja, przemysł kosmiczny, pojazdy transportowe...)

Przemysł lekki (włókienniczy, skórzany, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)

Władze regionalne/publiczne (utrzymanie, tereny otwarte, zbiórka odpadów...)

Infrastruktura, budownictwo

## Właściwości techniczne

## materiał czaszy

Kolor Żółty o wysokiej widzialności

Kolor 2 Czarny

Waga 450g

## Żywotność

## Cechy wiązby

Wartość izolacji 1000V a.c / 1500V d.c

## elektrycznej

## Regulacja

## Główne ryzyko

## Kolor soczewki

## Właściwości

## Normy

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE DPI/0497/2313

Dostarczone przez CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EPI CAT. III

EN166:2001

Specyfikacje (jakość optyczna, odporność na zwykłe zagrożenia, zagrożenia mechaniczne, odporność na uderzenia)

EN397:2012 + A1:2012

Przemysłowe hełmy ochronne

EN50365:2002

Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

COVERPERF - Skincare



Nieszkodliwość potwierdzona dermatologicznie po bezpośrednim kontakcie ze skórą przez 48 godzin. Po zakończeniu testu nie zaobserwowano żadnego podrażnienia.

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 26/04/2022