

Ref. **9PROL10**

Uniwersalne

Niskie

Niskie buty



## Zalety

- \*Miękka podeszwa zewnętrzna z PU/PU: amortyzacja i wygoda.
- \*Wyraźny obcas: stabilność na drabinach.
- \*Szeroki bieżnik i elastyczne linie: optymalne dopasowanie do podłoża.
- \*Cholewka z nubuku z membraną: obuwie wodoodporne.

## Opakowanie zakupowe

| Ref.       | Rozmiar | Karton |
|------------|---------|--------|
| 9PROL10035 | 35      | 6      |
| 9PROL10036 | 36      | 6      |
| 9PROL10037 | 37      | 6      |
| 9PROL10038 | 38      | 6      |
| 9PROL10039 | 39      | 6      |
| 9PROL10040 | 40      | 6      |
| 9PROL10041 | 41      | 6      |
| 9PROL10042 | 42      | 6      |
| 9PROL10043 | 43      | 6      |
| 9PROL10044 | 44      | 6      |
| 9PROL10045 | 45      | 6      |
| 9PROL10046 | 46      | 6      |
| 9PROL10047 | 47      | 6      |
| 9PROL10048 | 48      | 6      |

*Niektóre rozmiary mogą być dostępne tylko w niektórych krajach*

## Opis

CLAW PROOF to lekkie, elastyczne i wodoodporne obuwie ochronne. Dzięki cholewce z membranowego nubuku buty CLAW PROOF zapewniają suchą stopę podczas deszczu. Podeszwa zewnętrzna z PU/PU o niskiej gęstości gwarantuje wygodę przez cały dzień. System ochrony z aluminium/kompozytu nadaje butom sportowy wygląd.

## Sektory

Przemysł lekki

Władze regionalne/publiczne

Konserwacja

Budownictwo - prace  
wykończeniowe

MAJSTERKOWANIE

Transport (z wyłączeniem produkcji)  
i logistyka

Usługi i dystrybucja (sklepy,  
hotele/restauracje, sprzątanie)

## Właściwości techniczne

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Kolor                         | Czarny         |
| Waga                          | 632 g          |
| Górny                         | Skóra nubukowa |
| osłona na palce               | Aluminium      |
| Podeszwa odporna na przebicie | Tekstylia      |
| Śródpodeszwa                  | PU             |
| Podeszwa zewnętrzna           | PU             |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Podeszwa wewnętrzna | Pianka PU, wyjmowana  |
| Miejsce wzmocnienia | Przód                 |
| Wyściółka           | Oddychająca siatka 3D |
| Wyraźny obcas       |                       |

## Instrukcja użytkowania i przechowywania

## Instrukcje użytkowania

Buty te mogą zapewniać swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i dobrze przechowywane. Przed użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przymierzyć je. Zaleca się wybranie modelu najbardziej odpowiedniego dla specyficznych wymagań Twojego miejsca pracy.

## Instrukcja przechowywania

Nie używane obuwie należy przechowywać w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Czas wpływa na wszystkie materiały i nawet jeśli użyto tylko surowców pierwszej klasy, nie zaleca się przechowywania butów dłużej niż 3 lata.

## Instrukcje prania

Obuwie należy regularnie czyścić za pomocą szczotek, szmatek do czyszczenia, częstotliwość czyszczenia powinna być uzależniona od stanowiska pracy. Należy także przeprowadzać okresową impregnację cholewek odpowiednim środkiem nabłyszczającym zawierającym tłuszcz, wosk, silikon itp.

## Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/161/07/22/1320

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Obuwie ochronne

S3 Wymagania podstawowe: osłona na palce odporna na uderzenia z energią 200 dżuli i ściskanie 15 000 niutonów + zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M? A < 1000 M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ? 20 dżuli + Śródpodeszwa odporna na przebicie / Odporna na nacisk 1100 niutonów + Cholewka odporna na przenikanie i wchłanianie wody + Podeszwa zewnętrzna z kolcami + Śródpodeszwa odporna na przebicie

SRC

Podeszwa zewnętrzna odporna na poślizg na podłodze ceramicznej lub stalowej z rozcieńczonym roztworem mydła lub gliceryną

WR

Obuwie wodoodporne

ESD

Obuwie odporne na wyładowania elektrostatyczne (norma CEI EN 61340-4-3)

COVERPERF - Damping



Obuwie testowane w certyfikowanym laboratorium (CTC) i oferujące doskonałą amortyzację. Ponad 25% siły uderzenia pochłaniane przez podeszwę.

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 20/01/2023