

Ref. 1WEL10

Specjalnego przeznaczenia

Spawanie



Zalety

- * Komfort i elastyczność
- * Rozmiar od 8 do 11
- * Dłuższa żywotność (szywy paraaramidowe)

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1WEL100008	8	10	60
1WEL100009	9	10	60
1WEL100010	10	10	60
1WEL100011	11	10	60

Opakowania sprzedażowe



Wiele

Opis

Wysokiej jakości pełnoziarnista skóra kozła, szywy paraaramidowe, zintegrowany kciuk, elastyczna gumka na grzbiecie dłoni, mankiet ochronny z pomarańczowej skóry dwoinowej, długość 15 cm. 15 cm.

Sektory

Konstrukcje mechaniczne (motoryzacja, przemysł kosmiczny, pojazdy transportowe...)

Przemysł energetyczny (produkcja i dystrybucja)

Konserwacja

Infrastruktura, budownictwo

Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

Zastosowanie

ochrona przeciw wysoka temperatura kontaktu do 100°c przez 15 sekund; szczególnie nadaje się do precyzyjnego spawania, tig spawanie; cięcie plazmowe, żłobienie, cięcie płomieniowe...

Właściwości techniczne

Kolor	Szary
Kolor 2	Pomarańczowy
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Umiarkowane ciepło
Typ rękawic	Cięta i szyta
Materiał nośny	kwiat kozy, mankiet krowy
Konstrukcja rękawicy	Spawana
Materiał szwów	para-aramid
Typ mankietu	Mankiet bezpieczeństwa / Proste cięcie
Długość mankietu - mm	150

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **0075/1747/162/04/21/0667**

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016
+A1:2018



2.1.1.1.X.

EN407:2004



4.1.2.X.4.X

EN12477:2001+A1:2005
TYPE B

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

Rękawice ochronne dla spawaczy

Pieczęć sprzedawcy