

SHOWA DURACOIL 386

Jeśli poszukujesz wysoce trwałych rękawic zapewniających ochronę przed przecięciami, nie musisz rezygnować z elastyczności. W rękawicach DURACOIL 386 wykorzystano naszą zaawansowaną wyściółkę wzmocnioną polietylenem o wysokiej wydajności (HPPE), aby zapewnić ochronę przed przecięciami i otarciami przy jednoczesnym zachowaniu zręczności. Mikroporowata powłoka rozprasza substancje oleiste, poprawiając chwyt. W związku z tym rękawice 386 zapewnią pełny zakres ruchu i kontroli nawet podczas wykonywania precyzyjnych zadań, takich jak montaż elementów.



KORZYŚCI

- Odporne na przecięcia
- Dopasowane do anatomicznych kształtów
- Wielokrotnego użytku
- Można prac w palce
- Olejoodporne
- Doskonały chwyt
- Elastyczne
- Zwiększona zręczność
- Przewiewne
- Odporne na otarcia
- Bezszywowe

CECHY

- Specjalnie zaprojektowana wyściółka DURACOIL
- Ergonomiczne
- Wytłaczana mikroporowata powłoka nitylowa
- Optymalna struktura wyściółki
- Wzmacniane poliuretanem HPPE

NORMY I CERTYFIKATY

Cat II



EN
388:2016+A1:2018



4X42C



BRANŻE



Lotnictwo



Motoryzacja



Prace
Techniczne



Produkcja



Mechanika

ZAGROŻENIA



Cięcie

BRANŻE I ZASTOSOWANIA

- Praca ze skomplikowanymi częściami
- Murowanie
- Obróbki blacharskie i uszczelnienia
- Konserwacja
- Mocowanie stali
- Montaż komponentów

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskyllaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.com | info@showagroup.eu

© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved

PAKOWANIE

- Para w jednym woreczku foliowym: 10
- Worki foliowe w jednym kartonie: 12
- Para w jednym kartonie: 120

DŁUGOŚĆ

220 - 270mm

POWŁOKA

- Nityl mikroporowaty

ROZMIARY

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

KOLOR

- Cor cinza

MATERIAŁ

- Specjalna przędza
- HPPE
- Poliester

TECHNOLOGIĘ

- Duracoil

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rękawice zapewniają ochronę przed przedstawionymi zagrożeniami chemicznymi i mechanicznymi. Nie używać rękawic, jeśli noszą ślady użytkowania. W razie potrzeby wyczyścić powierzchnię zewnętrzną rękawicy pod bieżącą wodą. Zużyte rękawice należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno zakładać rękawic, jeśli istnieje ryzyko zaplątania w ruchome części maszyn.

ZASTRZEŻENIE

Opisy, charakterystyka, zastosowania oraz zdjęcia podano wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią one zobowiązania umownego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, jakie uzna za konieczne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.com | info@showagroup.eu

© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved