

BNN STINGER S3


ESD Atop Low

Z83102



Typ	obuwie ochronne do użytku profesjonalnego, półbuty oznaczone jako S3
Dostępne rozmiary	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO ČSN EN 61340-4-3:2002; klasa klimatyczna 3

Charakterystyka materiału:

Materiał wierzchni	siatka hydrofobowa, czarne TPU z ozdobnym pomarańczo-żółtym nadrukiem, gumowy nosek i gumowy stabilizator w części piętowej, pasek tekstylny na pięcie
Język	czarna siatka hydrofobowa
Kołnierz	czarna siatka hydrofobowa
Podszewka	czarna siatka
Wkładka	SUPREMA Gel ESD
Wypełnienie kołnierza i języka	pienka poliuretanowa
Podnosek	NANO kompozytowy z włóknem węglowym
Wkładka antyprzebiciowa	kevlar
Zapięcie	ATOP system
Elementy mocujące	4 pary czarnych plastikowych oczek w wypustkach tekstylnych
Szwy	czarna nylonowa nić
Podeszwa	EVA/guma
Logo	srebrne logo BENNON na boku szare logo BNN na ochronnym nosku  silikonowe logo ESD przyszyte na język
Oznakowanie	etykieta na podszewce języka z logo BENNON, rozmiarem + numerem artykułu, datą produkcji, standardem i adresem
Pakowanie	10 par w kartonie
Wydruki	BENNON pudełko BENNON instrukcja użytkowania BENNON papier pakowy BENNON naklejki z piktogramami w obuwiu BENNON zawieszka
Waga obuwia	960 g/para (rozmiar 42)

OPIS TECHNICZNY

Oznaczenie obuwia:

BNN STINGER S3 ESD ATOP Low
Z83102/HA

Size 42/8

Date 2022

CE EN ISO 20345: 2011 S3 SRC HRO

Zlín/2022

ELECTROSTATIC DISSIPATIVE FOOTWEAR CLIMATE
CLASS 3

BENNON Group, a. s.
Šedesátá 7015, 760 01 Zlín
Czech Republic