



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® EARZONE X801

MUSZLOWY OCHRONNIK SŁUCHU DO MOCOWANIA NA KASK



KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# ARDON® EARZONE X801

MUSZLOWY OCHRONNIK SŁUCHU DO MOCOWANIA NA KASK

**KOD PRODUKTU** C4014

<b>MATERIAŁ</b>	PU skóra, Neopren, Nylon, Stal nierdzewna, ABS, PU
<b>GRAMATURA</b>	264 g
<b>TŁUMIENIE SNR</b>	31 dB
<b>ROZMIAR</b>	S/M/L

## OPIS

Muszlowe ochraniacze słuchu do przemysłowego kasku ochronnego z możliwością regulacji długości, bardzo łatwe w dopasowaniu, doskonale dostosowujące się do użytkownika. Szerokie uszczelki wykonane z miękkiej pianki plastikowej zapewniają maksymalny komfort użytkowania i skuteczną ochronę. Przeznaczone do długotrwałego noszenia. Idealny wybór do wymagających środowisk o wysokim poziomie hałasu.

## WARTOŚCI TŁUMIENIA:

**SNR: 31 dB**

	Wysoki: 33		Średni: 30			Niski: 24		
Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie (dB)	21,4	16,9	23,2	28,8	35,9	37,0	40,1	35,8
Odchylenie standardowe (dB)	3,1	3,5	2,6	3,2	2,6	3,0	4,3	4,4
Skuteczna ochrona	18,3	13,4	20,6	25,6	33,3	34,0	35,8	31,5

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

## NORMY

Ten środek ochrony indywidualnej jest zgodny z wymaganiami następujących norm zharmonizowanych:

**EN 352-3:2020** Wymagania bezpieczeństwa i badania -Część 2: Wkładki przeciwhałasowe

Certyfikacja została przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną ALIENOR CERTIFICATION

(ZA du Sanital – 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - Francja),  
numer certyfikatu N° 2754/2737/159/09/24/0726, dnia 06.09.2024.

<b>ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE</b>	20
<b>WAGA KARTONU</b>	7,5 kg
<b>OBJĘTOŚĆ KARTONU</b>	0,0595 m <sup>3</sup>
<b>OPAKOWANIE POJEDYNCZE</b>	1 szt.

Jeśli ochronniki słuchu są noszone prawidłowo i odpowiednio pielęgnowane, zapewniają doskonałą ochronę, skutecznie tłumiąc dźwięki o wysokiej częstotliwości, które towarzyszą większości przypadków podwyższonego hałasu generowanego przez dynamiczne maszyny, takie jak narzędzia warsztatowe czy pilarki spalinowe. Czyścić w ciepłej wodzie z mydłem, nie używać do czyszczenia rozpuszczalników organicznych ani alkoholu. W zależności od użytkowania ochronniki muszlowe należy dezynfekować co trzy miesiące. Każda część ochronników, która ma kontakt z użytkownikiem, powinna być dezynfekowana odpowiednim roztworem. Jeśli ochronniki nie są używane, zaleca się przechowywanie ich w czystym i suchym plastikowym woreczku. Przed każdym użyciem należy sprawdzić muszle, punkty łączenia oraz pałąk. Jeśli ochronniki są uszkodzone, należy je zutylizować i wybrać nowe. Żywotność wynosi 4 lata od daty produkcji.

KARTA TECHNICZNA