

Ref. 6CMS120

Hełm lekki antywstrząsowy



Opis

Skorupa ochronna z ABS - wewnętrzna poduszka z pianki EVA, tkanina zewnętrzna: 85% bawełny i 15% siatki poliestrowej, przegubowa skorupa, regulacja na rzep od 54 do 59 cm

Sektory

Infrastruktura, budownictwo

Budownictwo - prace wykończeniowe

MAJSTERKOWANIE

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątnanie, garaże...)

Zastosowanie

Szczególnie nadaje się do prac wewnątrz budynków z ochroną przed przedmiotami statycznymi, budynki i roboty publiczne, konserwacja, bez ryzyka spadających przedmiotów

0%
METAL

Zalety

- * Ochrona przeciwwstrząsowa przed urazami spowodowanymi uderzeniami stałych przedmiotów
- Boczne otwory wentylacyjne i tkaniny siatkowe redukują ciepło i wilgoć
- * Przegubowa skorupa: lepszy komfort i stabilność
- Krótki daszek ułatwiający patrzenie do góry i dostęp do ograniczonych przestrzeni
- * Z odblaskowymi wypustkami dla lepszej widoczności
- * Szybka i bezpieczna regulacja za pomocą rzepa
- Dostępne kolory o wysokiej widoczności (6CHV)

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
6CMS120NSI	-	10	60

Opakowania sprzedażowe

>1

Wiele

Sprawdź również

Wariant



6CMS010

6CMS010

6CMS120

Właściwości techniczne

Kształt	Hełm lekki antywstrząsowy	Kolor	Granatowy
Waga	160g	Kolor 2	Ciemnoniebieski
Główne ryzyko	Szczególnie dobrze nadają się do prac wewnątrz pomieszczeń, zapewniając ochronę przed przedmiotami statycznymi	Właściwości	Skorupa ochronna z ABS - wewnętrzna poduszka z pianki EVA Tkanina zewnętrzna: 85% bawełny i 15% siatki poliestrowej, Przegubowa skorupa Regulacja na rzep z tyłu (54 do 59 cm) krótki daszek: 3 cm
		Inne cechy	

Normy

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 697906

Dostarczone przez BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands



EN812:2012

EPI CAT. II

Przemysłowe hełmy lekkie.