



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® 4Xstretch® White

KOMFORTOWA MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU
(Z OCHRONĄ NA CIEPŁO KONTAKTOWE)



KARTA TECHNICZNA



EN 388: 2016



EN 407:2020

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® 4Xstretch® White

KOMFORTOWA MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU
(Z OCHRONĄ NA CIEPŁO KONTAKTOWE)**KOD PRODUKTU** **A8025****MATERIAŁ**Dzianina
Powłoka
GrubośćPoliester + elastan 15G + pianka nitrilowa sandy
w połowie
±1,1 mm (część dłonicowa)**ROZMIARY**

6 / XS – 11 / 2XL

JEDNOSTKA


para

OPAKOWANIEIlość w kartonie
Ilość w woreczku
Opakowanie detaliczne120 par
12 par
bez blistra**WYMIARY**Karton WxSxG (cm)
Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	52*26*30	52*26*30	52*26*30	52*28*30	52*28*30	52*28*30	-
Karton (cbm)	-	0,041	0,041	0,041	0,044	0,044	0,044	-

WAGAKarton (kg)
Para (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	4,5	23	24	25	26	27	-
Para (g)	-	30,5	33	37,5	40,5	44,5	47,5	-

**Tabela rozmiarów (cm)**

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	22	23	24	25	26	27	-
Długość mankietu (B)	-	7,2	7,5	7,7	7,9	8,1	8,3	-
Szerokość mankietu (C)	-	8	8,2	8,5	8,9	9,1	9,5	-
Szerokość dłoni (D)	-	9	9,4	9,9	10,7	11,2	11,8	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)
Tolerancja (B) ± 0,70 (cm)Tolerancja (C) ± 0,70 (cm)
Tolerancja (D) ± 0,70 (cm)**OPIS**

Częściowo recyklowany poliesterowy dzianina zanurzona w piance nitrilowej sandy.

KARTA TECHNICZNA



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

NORMY


(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020


Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

POZIOM OCHRONY		LVL	wartość	jednostka
 EN 388	ZAGROŻENIA MECHANICZNE			
	odporność na ścieranie	3	>2.000	cykl
	odporność na przecięcie	1	1,2 – 2,5	index
	odporność na rozdarcie	2	25 – 50	N
	odporność na przebicie	1	20 – 60	N
odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N	

EN 407:2020 Rękawice ochronne przeciwko ciepłu lub ogniu

POZIOM OCHRONY		LVL	wartość
 EN 407	ZAGROŻENIA TERMICZNE		
	odporność na zapalenie	X	nietestowano
	odporność na ciepło kontaktowe	1	100°C na czas do 15s
	odporność na ciepło konwekcyjne	X	nietestowano
	odporność na ciepło promieniowania	X	nietestowano
	odporność na drobne rozpryski stopionych metali	X	nietestowano
odporność na duże ilości stopionego metalu	X	nietestowano	



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

CECHY SPECJALNE

- 3D oddychające (również w części powlekanej)
- z ochroną na ciepło kontaktowe

Podstawowe opakowanie

A8025/06
A8025/07
A8025/08
A8025/09
A8025/10
A8025/11

EAN

8592390184627
8592390184634
8592390184658
8592390184894
8592390186393
8592390186409





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



KARTA TECHNICZNA