



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® Prime Guard

PRZEMYSŁOWY KASK OCHRONNY



KARTA TECHNICZNA

**ARDON®**
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® Prime Guard

PRZEMYSŁOWY KASK OCHRONNY

KOD**D1054****MATERIAŁ**

ABS – tworzywo o wysokiej wytrzymałości

KOLOR

biały, zielony Hi-Vis, pomarańczowy, niebieski, czerwony

ROZMIAR

53 – 63 cm

OPIS

Kask ochronny przeznaczony do użytku w budownictwie, przemyśle leśnym i drzewnym, do prac na wysokości. Zapewnia doskonały poziom ochrony głowy. Wyjątkowo lekki, mocny i wygodny. Sześciopunktowy regulowany system mocujący zapewniający lepszą absorpcję uderzeń i komfort. Miękki, wymienny potnik zapewnia użytkownikom wygodę podczas całodziennego użytkowania. Wygodny i praktyczny pasek podbródkowy z wyprofilowaną podpórką pod brodę zapewnia wyższy poziom ochrony i stabilność, jest łatwy w demontażu. Zamykane otwory wentylacyjne pozwalają w łatwy sposób dostosować poziom wentylacji do warunków atmosferycznych. Płynną regulację obwodu w zakresie 53-63 cm umożliwia pokrętko. Wyjątkowo odporny na temperatury, możliwość użytkowania w temp. od -30 do +50° C. Doskonały wybór do ochrony głowy przed spadającymi przedmiotami i uderzeniami. Maksymalny okres użytkowania 5 lat od daty produkcji.

Polecane akcesoria:

- ochronniki słuchu na kask ARDON®EARZONE X801
- czołówka ARDON® HL 350

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

NORMY

Niniejszy środek ochrony osobistej spełnia wymagania następującej normy zharmonizowanej:

EN 397:2012+A1:2012: Przemysłowe kaski ochronne

Certyfikacji dokonała jednostka notyfikowana ALIENOR CERTIFICATION (ZA du Sanital – 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France),
Numer certyfikatu N° 2754/2737/158/11/24/0915, z dnia 15. 11. 2024.

Przemysłowe kaski ochronne Ardon®Prime Guard spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2023/998 o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	12 ks
WAGA KARTONU	9 kg
OBJĘTOŚĆ KARTONU	0,14 m ³
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	1 szt.

Dla zapewnienia ochrony obwód kasku musi być dopasowany do wielkości głowy użytkownika. Regulacji można dokonać za pomocą pokrętła w tylnej części kasku. W przypadku zabrudzenia należy produkt wyczyścić letnią wodą z dodatkiem neutralnego mydła lub małą ilością delikatnego środka czyszczącego, po czym dokładnie opłukać i pozostawić do wyschnięcia w zacienionym miejscu. Kasku nigdy nie należy suszyć w suszarce lub w pobliżu grzejnika. Nie nakładać na kask farb, rozpuszczalników, chemikaliów, klejów, benzyny lub innych podobnych substancji. Substancje te mogą spowodować utratę odporności na uderzenia oraz pozostałe właściwości ochronne kasku w sposób niezauważalny lub łatwy do wykrycia przez użytkownika. Nieużywany kask należy przechowywać w temperaturze pomiędzy 5°C a 35°C, z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła; zalecamy przechowywać kask w oryginalnym opakowaniu. Przed każdorazowym użyciem należy dokładnie skontrolować pod kątem pęknięć, rozcięć lub innych uszkodzeń. .