



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® FullTOUCH Wet

PRACA W MOKRYM ŚRODOWISKU



EN 388: 2016



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® FullTOUCH Wet

PRACA W MOKRYM ŚRODOWISKU

KOD PRODUKTU

A4014

MATERIAŁ

Dzianina
Powleczenie
Grubość

100 % bawełna
nityl (żółty)
1,1 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

7 / S – 11 / 2XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie
Ilość w woreczku
Opakowanie
detaliczne

120 par
12 par
N/A

WYMIARY

Karton WxSxG (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	41x28x42	41x28x42	41x28x44	41x28x44	41x28x44	-
-	-	0,050512	0,050512	0,050512	0,050512	0,050512	-

WAGA

Karton (kg)
Para (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	10,65	11,78	12,93	13,67	14,6	-
-	-	10650	11780	12930	13670	14060	-




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	24	25	26	27	27,5	-
Długość mankietu (B)	-	-	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	7,5	8	8,5	8,5	8,5	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	9,8	10,5	11,5	12,5	13,3	-

Tolerancja (A) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerancja (B) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerancja (C) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerancja (D) $\pm 0,50$ (cm)

OPIS

Bawełniana dzianina powlekana nitylem.

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

	LVL	wartość	jednostka
odporność na ścieranie	4	< 8000	cykl
odporność na przecięcie	1	1,2 – 2,5	index
odporność na rozdarcie	2	25 - 50	N
odporność na przebicie	1	20 – 60	N
odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N

CECHY SPECJALNE

- w całości
- elastyczny mankiet



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A4014/07
A4014/08
A4014/09
A4014/10
A4014/11

EAN

8592390373014
8592390372987
8592390373021
8592390372994
8592390373038

