

# uvex

UVEX SAFETY POLSKA sp. o.o. sp. k.  
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce  
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO  
Gartenstr. 133  
D-73430 Aalen  
Nr notyfikacji: 0196

## Szczegółowa specyfikacja techniczna: okulary ochronne super OTG 9169.260



<b>Właściwości produktu</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>- lekkie, bezzawiasowe okulary nakładkowe z pałkowymi zausznikami</li><li>- pochylenie szybki o 11° gwarantuje dobry widok w dół i zapobiega potknięciom</li><li>- technologia XTS – elastyczny zausznik dopasowujący się do zmieniających się warunków użytkowania, możliwość korzystania z okularów korekcyjnych</li><li>- przeznaczone do długotrwałego użytkowania, zapobiegają zmęczeniu oczu</li><li>- przylegające, z dużą szybkością nieograniczającą pola widzenia</li><li>- pasują na większość okularów korekcyjnych</li><li>- anatomiczny kształt połączony z najwyższą ochroną</li><li>- poprawiają koncentrację</li><li>- zapobiegają wypadkom i minimalizują ryzyko błędów</li><li>- nie zawierają metalu</li></ul>
<b>Materiały</b>	Ramka	Materiał: TPU/PA – zausznik XTS Kolor: niebieska
	Oznaczenia:	<b>W</b> (producent) <b>166</b> (norma) <b>F</b> (odporność 45m/s) <b>T</b> (odporność na temp.) <b>CE</b>
	Szybka	Materiał: poliwęglan o grubości 2,1 mm Powłoka: optidur NCH, kolor: bezbarwne
	Oznaczenia:	<b>2C-1,2</b> (filtr zgodny z EN 170) <b>W</b> (producent) <b>1</b> (klasa optyczna) <b>F</b> (odporność 45m/s) <b>T</b> (odporność na temp.) <b>K</b> (odporność na zarysowania) <b>N</b> (odporność na parowanie) <b>CE</b>

<b>Waga</b>	37 g
<b>Normy</b>	DIN EN 166 + DIN EN 170

### Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
9169.260	niebieska ramka	5 sztuk w kartonie

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy