



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® COY

OCHRONA PRZY SPAWANIU



KARTA TECHNICZNA



EN 388: 2016



EN 407:2020



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® COY

OCHRONA PRZY SPAWANIU

KOD PRODUKTU **A2006**
 A8099 (ze szwami z kevlaru)

MATERIAŁ

Dłoń bydlęca skóra licowa (biała)
Grzbiet bydlęca skóra dwoina (szara)
Mankiet bydlęca skóra dwoina (wzmocniona)
Grubość 0,9 - 1,0 ± 0,1 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY 9 / L (tylko A2006 od 04/2024), 8 / M (tylko A8099), 11 / 2XL

JEDNOSTKA para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie 60 par
Ilość w woreczku 12 par
Opakowanie detaliczne N/A

WYMIARY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	-	-	69x15x36	69x15x37	-	71x15x38	-
Karton (cbm)	-	-	-	0,375	0,0383	-	0,0405	-

WAGA

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	11,40	11,60	-	15,00	-
Para (g)	-	-	-	170,0	193,0	-	250,0	-




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	33,0	35,0	-	35,0	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	15,0	15,0	-	15,0	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	13,0	12,5	-	13,0	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	11,50	13,0	-	14,0	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,50 (cm)

OPIS

Rękawice skórzane wykonane ze skóry bydlęcej i dwoiny.

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

	LVL	wartość	jednostka
odporność na ścieranie	3	2.000 – 8.000	cykl
odporność na przecięcie	1	1,2 – 2,5	index
odporność na rozdarcie	3	50 - 75	N
odporność na przebicie	2	60 – 100	N
odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N

EN 407:2020

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem

EN 407



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA TERMICZNE

	LVL	wartość
odporność na zapalenie	4	
odporność na ciepło kontaktowe	1	100°C na czas do 15s
odporność na ciepło konwekcyjne	3	
odporność na ciepło promieniowania	X	nietestowano
odporność na drobne rozpryski stopionych metali	4	
odporność na duże ilości stopionego metalu	X	nietestowano

EN 12477:2001

Rękawice ochronne dla spawaczy
TYP A

CECHY SPECJALNE

- stabilna i wysoka jakość, każda partia jest przed załadunkiem poddawana kontroli jakości i bezpieczeństwa (m.in. wartość pH i zawartość chromu sześciowartościowego)
- rękawice skórzane o dobrej odporności na ścieranie mechaniczne
- miękka i elastyczna skóra
- ochrona przed temperaturą do 100°C
- w menu wersji:

- ze szwami z kevlaru (lepsza odporność na spalanie)
- klasyczne szwy (tańsze)



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A2006/09
A2006/11
A8099/08
A8099/11

EAN

8592390341419
8592390000293
8592390359070
8592390129031



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KARTA TECHNICZNA

