

ASUNCION trzewiki robocze

» Obuwie » Obuwie robocze » Trzewiki

Karta techniczna ASUNCION trzewiki robocze Kod produktu 4320-06



cholewka	skóra bydlęca licowa NUBUK o grubości 1,9 – 2,1 mm
podszewka	termoizolacyjna, wodoodporna podszewka
wkładka wewnętrzna	HI-POLY – anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	EVA/GUMA – odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, konstrukcja klejona
rozmiary	36 – 48
normy	EN ISO 20347:2022
wersja	O6 FO SR – bez podnoska, skóra hydrofobowa, wodoodporna podszewka
uwaga	rozbieżność odcieni kolorów materiału nie jest wadą

obuwie nie jest przeznaczone do całodziennego stosowania w warunkach roboczych!

ASUNCION trzewiki robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Trzewiki

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Tak
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Tak
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	EN ISO 20347:2022
Kategoria obuwia	O6

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
36	0,97 kg	1,30 kg	275 mm	325 mm	125 mm	570 mm	630 mm	345 mm	14,20 kg	0,0 mm
37	0,99 kg	1,33 kg	275 mm	325 mm	125 mm	570 mm	630 mm	345 mm	14,30 kg	0,0 mm
38	1,00 kg	1,36 kg	275 mm	325 mm	125 mm	570 mm	630 mm	345 mm	14,60 kg	0,0 mm
39	1,04 kg	1,40 kg	275 mm	325 mm	125 mm	570 mm	630 mm	345 mm	15,00 kg	0,0 mm
40	1,08 kg	1,42 kg	275 mm	325 mm	125 mm	570 mm	630 mm	345 mm	15,40 kg	0,0 mm
41	1,10 kg	1,45 kg	275 mm	325 mm	125 mm	570 mm	630 mm	345 mm	16,00 kg	0,0 mm
42	1,15 kg	1,50 kg	290 mm	370 mm	130 mm	610 mm	670 mm	390 mm	16,80 kg	0,0 mm
43	1,22 kg	1,60 kg	290 mm	370 mm	130 mm	610 mm	670 mm	390 mm	17,40 kg	0,0 mm
44	1,24 kg	1,65 kg	290 mm	370 mm	130 mm	610 mm	670 mm	390 mm	17,80 kg	0,0 mm
45	1,29 kg	1,70 kg	290 mm	370 mm	130 mm	610 mm	670 mm	390 mm	18,40 kg	0,0 mm
46	1,35 kg	1,75 kg	290 mm	370 mm	130 mm	610 mm	670 mm	390 mm	18,80 kg	0,0 mm

ASUNCION trzewiki robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Trzewiki

47	1,43 kg	1,80 kg	290 mm	370 mm	130 mm	610 mm	670 mm	390 mm	19,60 kg	0,0 mm
48	1,48 kg	1,85 kg	290 mm	370 mm	130 mm	610 mm	670 mm	390 mm	19,80 kg	0,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64039113
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,65 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1