

Uniwersalne

Wysokie

Wysokie buty



Zalety

- * Wzmocnienie łuku cholewki zwiększające sztywność skrętną.
- * Wyściółka dla lepszego dopasowania.

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Karton
9FRH010036	36	6
9FRH010037	37	6
9FRH010038	38	6
9FRH010039	39	6
9FRH010040	40	6
9FRH010041	41	6
9FRH010042	42	6
9FRH010043	43	6
9FRH010044	44	6
9FRH010045	45	6
9FRH010046	46	6
9FRH010047	47	6
9FRH010048	48	6

Niektóre rozmiary mogą być dostępne tylko w niektórych krajach

Opis

Model FREEDITE to wysoki but ochronny z wodoodpornej skóry z wyściółką z oddychającej tkaniny. Przednie wzmocnienie z PU zwiększa zapewnianą ochronę i żywotność buta. Ten niezawierający metalu but ochronny ma kompozytowy podnosek i tekstylną podeszwę antyprzebiciową, która zapewnia większą elastyczność i lekkość. Odblaskowa wkładka jest umieszczona z tyłu buta, aby zapewnić lepszą widoczność dla użytkownika.

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy

Przemysł lekki

Produkcja sprzętu i maszyn elektrycznych i elektronicznych

Infrastruktura, budownictwo

Budownictwo - prace wykończeniowe

Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

Usługi i dystrybucja

Zastosowanie

Bagażowy,
Kierowca,
Dostawca itp, ...

Właściwości techniczne

Kolor	Czarny
Górny osłona na palce	Skóra pełnoziarnista
Podeszwa odporna na przebicie	Kompozyt
Śródpodeszwa	Tekstylia
Podeszwa zewnętrzna	PU

Podeszwa wewnętrzna	Wyjmowana, tekstylna i piankowa wkładka.
Główna konstrukcja	Wtryskiwany
Zamknięcie	Sznurowane zapięcie
Wyściółka	Oddychająca siatka 3D
Waga	603,9 g

Instrukcja użytkowania i przechowywania

Instrukcje użytkowania

Buty te mogą zapewniać swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i dobrze przechowywane. Przed użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przymierzyć je. Zaleca się wybranie modelu najbardziej odpowiedniego dla specyficznych wymagań Twojego miejsca pracy.

Instrukcja przechowywania

Nie używane obuwie należy przechowywać w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Czas wpływa na wszystkie materiały i nawet jeśli użyto tylko surowców pierwszej klasy, nie zaleca się przechowywania butów dłużej niż 3 lata.

Instrukcje prania

Obuwie należy regularnie czyścić za pomocą szczotek, szmatek do czyszczenia, częstotliwość czyszczenia powinna być uzależniona od stanowiska pracy. Należy także przeprowadzać okresową impregnację cholewek odpowiednim środkiem nabłyszczającym zawierającym tłuszcz, wosk, silikon itp.

Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/161/02/25/0362

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



PPE CAT. II

EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
S3S

SR

FO

Obuwie bezpieczne

S3S Podstawowe wymagania: podnosek ochronny odporny na uderzenie z siłą 200 J i zgniecenie 15 000 N+ zamknięta powierzchnia pięty- właściwości antystatyczne- zdolność adsorpcji energii pięty Odporność na przebicie:- Odporność podeszwy na przebicie (min.1100 N i indywidualna wartość $\geq$ 950 N) - wkładka niemetalowa, igła punkcyjna o średnicy 3,0mm + wkładka niemetalowa typu PS - odporność na przebicie i nasiąkliwość cholewki - odporność na przebicie zgodna z typem - podeszwa z bieżnikiem

Protiskluzové (dlažba + olej)

Odporność na węglowodory