



ZAKRES ROZMIARÓW

9
L

10
XL

PARAMETRY



EN 388:2016+A1:2018

Zagrożenia mechaniczne

2121X

2

Ścieranie

1

Przecięcie
(coupe)

2

Rozdarcie

1

Przebiecie

X

Przecięcie ISO
13997

-

Uderzenie



EN 407:2020

Zagrożenia termiczne

412X4X

4

Palność

1

Ciepło
kontaktowe

2

Ciepło
konwekcyjne

X

Ciepło
promieniowania

4

Małe rozpryski

X

Ciekły metal

EN 12477:2001+A1:2005

Rękawice spawalnicze · Type B



ŚOI kategorii II — Rozporządzenie (UE) 2016/425 · przeczytaj instrukcję użytkowania

GŁÓWNE CECHY

- ✓ Wysokiej jakości licowa skóra jagnięca zapewniająca doskonałą zręczność i komfort
- ✓ Wysoka odporność na ciepło i odpryski spawalnicze (certyfikat EN 407)
- ✓ Zgodność z EN 12477 typ B, idealna do precyzyjnego spawania (TIG)
- ✓ Mankiet z dwoiny bydlęcej zapewniający wzmocnioną ochronę przedramienia
- ✓ Niezawodna ochrona mechaniczna przed ścieraniem, przecięciem i przekłuciem (EN 388)
- ✓ Zgodność z REACH

PAKOWANIE



×12

PARY / WORECZEK FOLIOWY

ZBIORCZY WORECZEK FOLIOWY



60

PARY / KARTON · 5 WORKÓW

NUMERY I LOGISTYKA

Kod HS 4203 29 10 00 · Pochodzenie **Pakistan**

SKU	ROZMIAR	EAN-13	KARTON D×S×W (M)	KG
W6159	9/L	7630048200150	0.37 × 0.35 × 0.35	13.56
W6160	10/XL	7630048200167	0.36 × 0.36 × 0.36	9.00

Zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/425 — certyfikat badania typu UE 0201180-CPT002/25 wydany przez MITRA KONTROL d.o.o. (jednostka notyfikowana 2474).



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



DEKLARACJA
ZGODNOŚCI UE