coverguard®

Karta techniczna

ALTAI2 PRO

Ref. 6ALTP40

Hełm ochronny bez wentylacji ogólnego użytku











Zalety

PRACA NA WYSOKOŚCI: zachowuje pole widzenia, szczególnie do góry, dzięki bardzo krótkiej daszkowi.
Wytrzymałość paska podbródkowego: 15 daN.
WYDAJNOŚĆ: izolacja elektryczna klasy 0 do instalacji niskiego napięcia do 1000 V AC i 1500 V DC.
KOMFORT: lekkie odczucie (460 g).
Pokrętło do precyzyjnej regulacji.
Tekstylny potnik i więźba, tylna piankowa wkładka dla wyjątkowego komfortu.
Odporność na ekstremalne temperatury (-30 °C).
Akcesoria kompatybilne: potnik, latarka czołowa, nauszniki 6MX300.

Opis

ALTAI2 PRO biały kask do pracy na wysokości, bez wentylacji. Skorupa z ABS i 3-punktowy pasek podbródkowy, 6-punktowa więźba, tekstylny potnik, boczne gniazda na nauszniki, zaczepy na latarkę czołową. Regulacja rozmiaru pokrętłem w zakresie 53–63 cm. Klasa 0: izolacja elektryczna do 1000 V AC i 1500 V DC, odporność na niskie temperatury do -30 °C.

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
6ALTP40NSI	53 - 63 cm		8

Opakowania sprzedażowe

x1

Pojedyńcza torebka

Sektory

- Przemysł lekki
- Przemysł energetyczny (produkcja i dystrybucja)
- Władze regionalne/publiczne
- Konserwacja
- Infrastruktura, budownictwo
- Budownictwo - prace wykończeniowe

Zastosowanie

praca na wysokości

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

Właściwości techniczne

Kształt	Kask bezpieczeństwa
Kolor	Biały
Waga	460 g
Wymiary	53 - 63 cm
Cechy więźby	6-punktowy tekstylny poliesterowy kosz wewnętrzny kasku
Główne ryzyko	Ochrona przed spadającymi przedmiotami oraz urazami lub traumą głowy.
Wartość izolacji elektrycznej	Class 0 : 1000V a.c. / 1500V d.c.
materiał skorupy	nylon
materiał czaszy	ABS
Właściwości	Niewentylowany kask. Regulacja rozmiaru pokrętłem w zakresie 53–63 cm. Izolacja elektryczna klasy 0 (1000 V AC i 1500 V DC). Odporność na ekstremalne temperatury (–30 °C). Skorupa z ABS. Tekstylny kosz wewnętrzny i 6-punktowa nylonowa więźba.

Normy

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **CE-PC-250401-179-01-9B**

Dostarczone przez CCQS Certification Services Limited (2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park- Ballycoolin Road- Blanchardstown- Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland

CE

EPI CAT. III

EN397:2012 + A1:2012 — Przemysłowe hełmy ochronne

EN 50365:2023 — Prace pod napięciem - Kaski elektrycznie izolujące do stosowania w instalacjach niskiego i średniego napięcia

MAJ 11/05/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57