STOCKHOLM trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

Karta techniczna

STOCKHOLM trzewiki ochronne

Kod produktu 3280-S3



cholewka	skóra naturalna tłoczona o grubości 1,6 – 1,8 mm
podszewka	tkanina MESH o właściwościach absorpcyjnych
wkładka wewnętrzna	lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	PU/PU – odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku
rozmiary	36 – 50
normy	EN ISO 20345:2022
wersja	S3 FO SR – ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, skóra hydrofobowa

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Nie

STOCKHOLM trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Tak
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	EN ISO 20345:2022
Kategoria obuwia	S3

Parametry logistyczne

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
35	0.95 kg	1.18 kg	205 mm	315 mm	120 mm	420 mm	615 mm	325 mm	13.00 kg	231.0 mm
36	0.97 kg	1.20 kg	205 mm	315 mm	120 mm	420 mm	615 mm	325 mm	13.20 kg	238.0 mm
37	0.99 kg	1.22 kg	205 mm	315 mm	120 mm	420 mm	615 mm	325 mm	13.40 kg	245.0 mm
38	1.04 kg	1.26 kg	205 mm	315 mm	120 mm	420 mm	615 mm	325 mm	13.80 kg	252.0 mm
39	1.06 kg	1.29 kg	205 mm	315 mm	120 mm	420 mm	615 mm	325 mm	14.20 kg	259.0 mm
40	1.09 kg	1.32 kg	205 mm	315 mm	120 mm	420 mm	615 mm	325 mm	14.40 kg	266.0 mm
41	1.11 kg	1.34 kg	205 mm	315 mm	120 mm	420 mm	615 mm	325 mm	14.60 kg	273.0 mm
42	1.13 kg	1.36 kg	205 mm	315 mm	120 mm	420 mm	615 mm	325 mm	14.80 kg	280.0 mm
43	1.16 kg	1.39 kg	210 mm	325 mm	125 mm	425 mm	635 mm	340 mm	15.20 kg	287.0 mm
44	1.18 kg	1.41 kg	210 mm	325 mm	125 mm	425 mm	635 mm	340 mm	15.40 kg	294.0 mm
45	1.26 kg	1.51 kg	215 mm	365 mm	135 mm	435 mm	665 mm	365 mm	16.60 kg	301.0 mm
46	1.29 kg	1.53 kg	215 mm	365 mm	135 mm	435 mm	665 mm	365 mm	16.80 kg	308.0 mm
47	1.31 kg	1.56 kg	215 mm	365 mm	135 mm	435 mm	665 mm	365 mm	17.00 kg	315.0 mm
48	1.35 kg	1.60 kg	215 mm	365 mm	135 mm	435 mm	665 mm	365 mm	17.60 kg	322.0 mm
49	1.38 kg	1.63 kg	215 mm	365 mm	135 mm	435 mm	665 mm	365 mm	18.00 kg	329.0 mm
50	1.42 kg	1.68 kg	215 mm	365 mm	135 mm	435 mm	665 mm	365 mm	18.40 kg	336.0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury 64034000

STOCKHOLM trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,36 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1