NEWCASTLE półbuty ochronne

Karta techniczna

NEWCASTLE półbuty ochronne

Kod produktu 2005-S3LESD



cholewka	mikrofibra o grubości 1,6 – 1,8 mm
podszewka	laminowana, oddychająca tkanina MESH
wkładka wewnętrzna	HI-POLY – anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	PU/PU – odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku
rozmiary	36 – 48
normy	EN ISO 20345:2022, EN ISO 61340–5–1:2016
wersja	S3L FO ESD SR – z kompozytowym podnoskiem, i kevlarową wkładką antyprzebiciową, antystatyczne właściwości ESD, NON METALLIC

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Tak
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie

NEWCASTLE półbuty ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Półbuty

WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Tak
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Tak
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	EN ISO 20345:2022
Kategoria obuwia	S3

Parametry logistyczne

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	0.90 kg	1.19 kg	200 mm	315 mm	120 mm	415 mm	610 mm	330 mm	12.40 kg	234.0 mm
37	0.91 kg	1.20 kg	200 mm	315 mm	120 mm	415 mm	610 mm	330 mm	12.60 kg	240.0 mm
38	0.95 kg	1.24 kg	200 mm	315 mm	120 mm	415 mm	610 mm	330 mm	13.00 kg	247.0 mm
39	1.00 kg	1.28 kg	200 mm	315 mm	120 mm	415 mm	610 mm	330 mm	13.40 kg	254.0 mm
40	1.01 kg	1.30 kg	200 mm	315 mm	120 mm	415 mm	610 mm	330 mm	13.60 kg	260.0 mm
41	1.03 kg	1.32 kg	200 mm	315 mm	120 mm	415 mm	610 mm	330 mm	13.80 kg	267.0 mm
42	1.08 kg	1.37 kg	200 mm	315 mm	120 mm	415 mm	610 mm	330 mm	14.20 kg	274.0 mm
43	1.14 kg	1.45 kg	205 mm	330 mm	125 mm	425 mm	620 mm	355 mm	15.00 kg	280.0 mm
44	1.14 kg	1.45 kg	205 mm	330 mm	125 mm	425 mm	620 mm	355 mm	15.20 kg	287.0 mm
45	1.22 kg	1.53 kg	205 mm	330 mm	125 mm	425 mm	620 mm	355 mm	15.80 kg	300.0 mm
46	1.25 kg	1.59 kg	210 mm	350 mm	130 mm	440 mm	650 mm	380 mm	16.60 kg	307.0 mm
47	1.28 kg	1.60 kg	210 mm	350 mm	130 mm	440 mm	650 mm	380 mm	16.80 kg	313.0 mm
48	1.37 kg	1.71 kg	210 mm	350 mm	130 mm	440 mm	650 mm	380 mm	17.20 kg	320.0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64011000
Kraj pochodzenia	CN

NEWCASTLE półbuty ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Półbuty

Waga towaru	1,37 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1