BUDAPEST półbuty ochronne ESD

Karta techniczna

BUDAPEST półbuty ochronne ESD

Kod produktu 2625-S3S



cholewka	skóra bydlęca, powlekana, szczotkowana o grubości 1,8 – 2,0 mm
podszewka	laminowana, oddychająca tkanina MESH
wkładka wewnętrzna	HI-POLY – anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	PU/PU – odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, dwuwarstwowy wtrysk
rozmiary	36 – 48
normy	EN ISO 20345:2022, EN ISO 20345:2022/A1:2024
wersja	S3S FO SR – z podnoskiem kompozytowym, kevlarowa wkładka, materiał hydrofobowy, NON METALLIC

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Tak
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie

BUDAPEST półbuty ochronne ESD

» Obuwie » Obuwie ochronne » Półbuty

WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Tak
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Tak
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	EN ISO 20345:2022
Kategoria obuwia	S3

Parametry logistyczne

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	0.00 kg	0.00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0.00 kg	0.0 mm
37	0.00 kg	0.00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0.00 kg	0.0 mm
38	0.00 kg	0.00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0.00 kg	0.0 mm
39	0.00 kg	0.00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0.00 kg	0.0 mm
40	0.00 kg	0.00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0.00 kg	0.0 mm
41	0.00 kg	0.00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0.00 kg	0.0 mm
42	0.00 kg	0.00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0.00 kg	0.0 mm
43	0.00 kg	0.00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0.00 kg	0.0 mm
44	0.00 kg	0.00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0.00 kg	0.0 mm
45	0.00 kg	0.00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0.00 kg	0.0 mm
46	0.00 kg	0.00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0.00 kg	0.0 mm
47	0.00 kg	0.00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0.00 kg	0.0 mm
48	0.00 kg	0.00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0.00 kg	0.0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64041990
Kraj pochodzenia	CN

BUDAPEST półbuty ochronne ESD

Waga towaru	1,39 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1