Karta techniczna

BERLIN trzewiki ochronne

Kod produktu 3660-S3SESD



cholewka	skórodpodobny materiał mikrofibra
podszewka	laminowana, oddychająca tkanina MESH
wkładka wewnętrzna	HI-POLY – anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	PU/PU + wkładki z wewnętrznym systemem o wysokiej absorpcji wstrząsów, odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku
rozmiary	35 – 50
normy	EN ISO 20345:2022, EN ISO 20345:2022/A1:2024, EN ISO 61340–5–1:2016
wersja	S3 S FO ESD SR – z podnoskiem kompozytowym, kevlarowa wkładka, antyelektrostatyczne właściwości ESD, NON METALIC, skóra hydrofobowa

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Tak

BERLIN trzewiki ochronne

SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Tak
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Tak
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	EN ISO 20345:2022
Kategoria obuwia	S3

Parametry logistyczne

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
35	0.99 kg	1.23 kg	220 mm	315 mm	120 mm	455 mm	615 mm	330 mm	13.20 kg	231.0 mm
36	1.01 kg	1.27 kg	220 mm	315 mm	120 mm	455 mm	615 mm	330 mm	13.40 kg	238.0 mm
37	1.01 kg	1.32 kg	220 mm	315 mm	120 mm	455 mm	615 mm	330 mm	13.80 kg	245.0 mm
38	1.06 kg	1.36 kg	220 mm	315 mm	120 mm	455 mm	615 mm	330 mm	14.40 kg	251.0 mm
39	1.12 kg	1.38 kg	220 mm	315 mm	120 mm	455 mm	615 mm	330 mm	14.80 kg	258.0 mm
40	1.15 kg	1.42 kg	220 mm	315 mm	120 mm	455 mm	615 mm	330 mm	15.00 kg	265.0 mm
41	1.20 kg	1.46 kg	220 mm	315 mm	120 mm	455 mm	615 mm	330 mm	15.40 kg	271.0 mm
42	1.27 kg	1.56 kg	220 mm	315 mm	120 mm	455 mm	615 mm	330 mm	16.40 kg	278.0 mm
43	1.31 kg	1.60 kg	240 mm	345 mm	120 mm	495 mm	640 mm	360 mm	16.80 kg	285.0 mm
44	1.35 kg	1.64 kg	240 mm	345 mm	120 mm	495 mm	640 mm	360 mm	17.00 kg	291.0 mm
45	1.38 kg	1.68 kg	240 mm	345 mm	120 mm	495 mm	640 mm	360 mm	17.40 kg	298.0 mm
46	1.44 kg	1.73 kg	240 mm	345 mm	120 mm	495 mm	640 mm	360 mm	18.20 kg	305.0 mm
47	1.49 kg	1.83 kg	260 mm	370 mm	140 mm	535 mm	715 mm	385 mm	19.40 kg	311.0 mm
48	1.59 kg	1.83 kg	260 mm	370 mm	140 mm	535 mm	715 mm	385 mm	19.80 kg	318.0 mm
49	1.58 kg	1.83 kg	260 mm	370 mm	140 mm	535 mm	715 mm	385 mm	20.20 kg	325.0 mm
50	1.61 kg	1.83 kg	260 mm	370 mm	140 mm	535 mm	715 mm	385 mm	20.60 kg	331.0 mm

BERLIN trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64041990
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,24 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1